

工厂水电改造 南山区专业水电改造公司 联合居装修工程

产品名称	工厂水电改造 南山区专业水电改造公司 联合居装修工程
公司名称	深圳市联合居装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号 创客小镇17栋2层210
联系电话	18123946450

产品详情

一、90年代初以前的二手房原强电系统特点：

1、强电照明与插座共用一个回路，电线为铝芯线或者小径铜芯线，使用过程中一旦同开几个电器，总闸准跳，卫生间水电改造，无法正常使用；2、上世纪末国家曾对二手房强电进行过增容处理，一般增容部分限于空调回路，基本能保证使用，但是增容线缆走线大多为线槽走线或者直接用护套线走在墙外面，严重影响装饰美观性。3、老房的配电盘设置一般都比较老旧，而且功率配比不尽合理，需要重新设置。

解决方法：由于现实生活中使用大功率电器，远非十几年前配电系统可以承受，龙轩水电根据二手房强电系统组织情况，对60平方米左右二室一厅老房强电系统进行合理配置：空调一般单路设置，照明单路设置，普通插座单回路设置，厨房卫生间插座根据需要做单回路设置。加上总回路，一般老房设置配电回路为5~7路，基本能满足未来十年需求。

第四、电路连接不规范

1、错误后果

电路的安全非常关键，电路施工必须保证万无一失。而在电路改造中，强弱电共管、重复布线、电线不加套管直埋以及插座导线随意安装是常见的四大错误。而这些错误，不仅容易导致电路容易出现使用故障，此外还可能带来触电和火灾事故隐患。

2、正确做法

电路改造的正确做法是，强弱电应该分开走线，严禁强弱电共用一管和一个底盒，专业水电改造公司，

强电线路平行间距不能低于3cm，是50cm;线路应该做成“活线”，在不超过管线容量的百分之四十的情况下，将同一走向的电线放在一根管内;电线外必须有绝缘套管保护，接头不能露在外;布线遵循“火线进开关，厂房水电改造，零线进灯头”的原则，插座需设漏电保护装置。

水电路改造和主体的修改新建其实是相辅相成的关系，因为我们在修改结构时，必须要预留出水电管路的空间，当然了，这一点不用我们业主来担心。

水电的改造与其他所有工序相比，具有一个特殊的性质，那就是“隐蔽”。水分为上、下水，而电也分为强电和弱电，但不论是什么，均植根于墙体或地板之内，肉眼不易观测。如果后期出了问题，维修起来也较为麻烦，工厂水电改造，所以此环节当十分谨慎。不过对于非专业的业主来说，想要完全搞懂这些细节难于登天，致睿国际装饰建议您只要交给值得信赖的装修公司 and 设计师就可以了。那作为业主，我们应该看些什么呢？其实您要考虑一下，室内空间需要用到什么电器，摆放在什么位置，而那个位置是否有很方便的电源，或者卫生间、厨房中上水口的位置是否利于放置符合我们身高的水槽，就可以了。

另：水路改造完后，可以接着将卫生间的防水工作搞定。

工厂水电改造-南山区专业水电改造公司-联合居装修工程(查看)由深圳市联合居装饰工程有限公司提供。工厂水电改造-南山区专业水电改造公司-联合居装修工程(查看)是深圳市联合居装饰工程有限公司(www.lianheju.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李小姐。