

# 四川成都蒲江高分子小青瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新

产品名称	四川成都蒲江高分子小青瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

通过对水泥发泡技术的探讨、研究和大量实践,所得出的结论,不论是在隔热、附着、承载、环保卫生等性能,拼蟠笥旁接谄淥保温隔热材料,特别适合大工程,高楼层的方便、快捷的现场制作施工。

二、施工注意事项 操作温度不低于5度,风力不大于6级,雨天不能施工。二、速溶胶粉使用说明:在一定量的水中边搅拌边加入规定量的胶水粉,搅拌1~5分钟胶粉全部溶解,静置15分钟即可使用。单片铯钾防火玻璃可作为宾馆、影剧院、展览馆、、体育馆、、图书馆、商厦等公共建筑以及其它没有防火分区要求的民用和公用建筑的防火门、防火窗和防火隔断等范围的防火材料。

### 四川成都蒲江高分子小青瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新高分子小青瓦

与传统瓦的优势：高分子琉璃瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥沙浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

### 四川成都蒲江高分子小青瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新

建筑装饰装修工程是利用各种装饰材料对建筑物内外表面进行装饰，以使用功能的要求，同时又加建筑物的美观及效果，从而美化生活，卫生条件，生活，且能起到保护建筑物免受外界条件侵蚀的作用.建筑物的使用寿命。6、耐久性能：50次冻融循环后强度无明显变化，在机油中浸泡30后强度。2、蒸压加

气混凝土砌块如无有效措施，不得用于下列部位：建筑物标高0.000以下；长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位；受酸碱化学侵蚀的部位以及制品表面温度高于80 的部位。高耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻。高温在400C度以下、低温在 - 70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

四川成都蒲江高分子小青瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新 外观美观大气：既具有古筒瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。

确定完墙面的情况下面我们就可以施工了，好酚醛保温板然后基层抹灰达到抹灰要求，表面抚平压实收光，颜色一致，无刷纹、抹痕，抹灰接槎要平，无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。除在力所不能及时避免外界外，应当采取巧妙的以施工，如做保护层时，在温度高，蒸发量大时，可先在背阴处、挡风处施工;如果蛮干或者在已经干硬了的聚合物砂浆上硬抹或刷水抹，这个地方肯定会开裂。在建筑和工业中采用良好的绝热措施与保温材料，可显著生产能耗和成本，，起到事半功倍的效果。

轻质：高分子琉璃瓦，其材质是一种特种工业树脂

材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结筒瓦及釉面筒瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（青筒瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。

高分子小青瓦 安装方便快捷：安装高分子琉璃瓦可采用干挂（即用木固定），青筒瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与青筒瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载，同时可节约一半的安装工资。综合造价低：我们的高分子琉璃瓦单张面积（700\*480\*6）比传统青筒瓦大，可以大大节省安装工资，如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料。

### 泸州“酒城五星级宾馆”高分子仿古瓦中标签约成功并备货中

泸州“酒城宾馆”是泸州市最早的一座五星级酒店，该酒店设计为全斜坡式屋面，使用的是烧结陶瓷瓦，瓦片采用的是砂浆湿贴工艺安装，安装时间在10年左右，现瓦片大部分已经松动脱落，未脱落的也基本出现了裂纹或者碎裂，且屋面瓦上长满了青苔和杂草，酒店方反映常有瓦片掉落现象，鉴于此现酒店方不得以需要换掉屋面瓦，由于酒店高达15层高度，且需要运用施工的特殊施工环境，酒店方欲寻找一种“施工快捷简便、质量优于陶土瓦，能一劳永逸，不再出现陶土瓦的后期质量问题的屋面瓦，且瓦型外观要美观大气，能提升建筑档次，有独特的装饰效果，采购人员通过网上搜索找到了我公司，并派人到我公司对产品进行了实地考察，参观了我公司产品就近使用工程“峨眉山清音阁”、“万年寺”、

郫都区“创客公园”、“成都市一环路景观式公交亭”等几处工程。通过实地参观考察我公司产品，大家一致认为高分子仿古筒瓦具有“不同凡俗的表面质感、古朴典雅的瓦型风格、轻质高强的瓦体更适合其酒店翻新瓦要求，正是其最理想的用瓦选择，酒店方十分满意。

有了比较就有了鉴别，也就有了不二的选择，目前酒店方已向我方采购“高分子仿古筒瓦”5000平米，安装正在紧锣密鼓进行中。

四川成都蒲江高分子小青瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新由于板材中使用了有机粘结剂，防火性会受到不同程度的影响，一般防火等级为A级。5、理论消耗量：如果1考虑实际施工时的涂装、涂装、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等因素的影响，一般消耗底漆量约为 $0.2\text{kg}/\text{m}^2$ 。多用于顶面的背水面 硬性灰浆，也称刚性灰浆：乳液与砂浆的配比为1：4，刷完后不需对涂层进行处理，可直接贴砖，比较方便。作为阻燃材料的应用需要慎对待。使砂浆具有柔性e能释放面砖时产生的形变应力，就能避免面砖脱落。