

厂价湖南湖机立式锯床 G53 85/100滑车立式带锯床

产品名称	厂价湖南湖机立式锯床 G53 85/100滑车立式带锯床
公司名称	湖南金锯联机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:带锯床 品牌:湖南湖机 型号:G5385滑车立式带锯床
公司地址	长沙市天心区芙蓉南路一段758号和庄公寓A区1 栋715房。
联系电话	0731-85838547 15111024888

产品详情

类型	带锯床	品牌	湖南湖机
型号	G5385滑车立式带锯床	主电机功率	7.5 (kw)
重量	18000 (kg)	外形尺寸	9800 × 5240 × 3445 (mm)
最大锯削直径	850 (mm)	控制形式	人工
布局形式	立式	安装形式	滑车式
适用行业	金属切割	适用范围	通用
作用对象	五金	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

g5385滑车立式带锯床

本机床为采用plc可编程序控制器控制锯架移动的大型滑车立式带锯床，主要用于锯切模坯、板坯等中厚以上钢材，具有锯口窄、省料、节能、锯削精度高、操作方便、生产效率高等优点。结构特征：

- 1.操作控制集中在锯架的控制台上。
- 2.采用plc控制，性能稳定可靠。
- 3.宽脉冲调速直流电机控制进给速度，可从0.7 ~ 270mm/min任意调调整，且低速性能稳定，绝无爬行。
- 4.锯削长度，由仪表盘选择、显示和控制。
- 5.锯缝偏差有专门的监测和控制装置，确保锯口的平直性。
- 6.液压驱动的抬升和平移滚道，使工件进退自如，方便封刀和送料。每组抬升、平移滚道承载能力5000kg。
- 7.特殊附件激光投影灯，能方便、准确地对准加工锯口，另附有机床定尺装置。
- 8.工件装夹简单。
- 9.机床工作台和控制台设有上下扶梯，工作台四周有防护栏，以保证操作者安全。

特殊附件，可根据用户要求配置：

1. 液压抬升、平移滚道2或3组 2. 激光投影灯 1套 3. 机械定尺装置 2组 4. 偏差控制器 1套
 5. 夹压装置 1套 6. 输屑器 1套

技术参数 specifications

项目	item	单位unit	g5385	
最大锯切高度	max cutting thickness	mm	850	
最大锯切喉深	max cutting width	mm	1060	
最小锯切宽度	min cutting width	mm	10	
最大锯切长度	max cutting length	mm	2000、4000 (or6000)	2000、
带锯条锯切速度(无级)	cutting speed:(infinitely variable)	m/min	12-72	
进给速度(无级)	feed speed:(infinitely variable)	mm/min	:0.7-27 : 0.7-270	:0
快速进给快速返回速度	rapid forward/return speed	mm/min	:1500 : 3000	
锯带尺寸	blade dimension	mm	67 × 1.6 × 7440	6
工作台宽:外内	outer table width	mm	1500	
	inner table width	mm	1000	
外工作台承载	outer table load capacity	kg	60000	
主电机功率	main motor power	kw	7.5	
液压电机功率	hydraulic motor power	kw	2.75	
机床外形尺寸	overall dimension	mm	9800 × 5240 × 3445	980
净重	net weight	kg	18000	