

乳化沥青洒布车 沥青洒布车 宏达筑路机械

产品名称	乳化沥青洒布车 沥青洒布车 宏达筑路机械
公司名称	武城县宏达筑路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）
联系电话	13583486868 13583486868

产品详情

沥青洒布车性能特点：

根据洒布量和作业宽度的需要，通过工业计算机可以对行列式喷嘴进行任何形式的组合；不锈钢板外包装，美观大方，良好的保温层可以确保静态保温性能指数 12 /8小时，乳化沥青洒布车，且防腐耐用；所有喷嘴、管道和沥青泵都采用导热油循环加热、保温，确保沥青畅通无阻，同时避免了沥青老化烧焦；工业计算机可根据情况的变化，修正各个参数，从而准确地控制沥青泵的排量，使洒布量误差控制在±1.5%以内；整机关键部分的零部件(如液压泵、沥青泵、导热油泵、测速雷达等)均采用国内外元件，确保整机的可靠性，提高使用寿命；

沥青洒布车

注意事项1、洒布车在一次作业完毕或者转换施工场地时，必须对沥青泵和管路进行清洗，否则下次无法工作。2、洒布车在喷洒前，必须要检查各阀门位置是否正确。3、加入沥青罐内的热态沥青必须达到160~180 的工作温度，长距离运输或工作时间过长，可使用加温装置保温。4、沥青罐不能灌的太满，加油口盖必须关紧，运输过程中以防沥青溢出。5、用燃烧器对罐内沥青加温时，沥青高度必须超过燃烧室上平面，否则燃烧室将被烧坏。

市面上有些沥青洒布车洒布效果并不如意，会存在横向洒布不均匀的现象，沥青洒布车，典型的横向不均匀现象就洒布是出现的横向条纹。这时采取一定措施，可有效改善沥青洒布横向均匀性。

1、改进喷嘴结构

这样做有以下目的：一是为了适应喷洒管的结构，使每个喷嘴的沥青流量分配接近一致；二是为了使单喷嘴的喷洒投影面形状和大小符合设计要求，达到，并使区域内沥青流量分布满足设计要求；三是为了适应不同品种的沥青和不同洒布量的施工要求。

2、适当提高洒布车速

智能型沥青洒布车车速只要在合理范围内变化，对沥青洒布纵向均匀性无影响。因为当车速较快时，沥青洒布车报价，单位时间内洒出沥青量就变大，而单位面积上沥青洒布量仍然保持不变，车速改变对横向均匀性有较大影响

乳化沥青洒布车-沥青洒布车-宏达筑路机械由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。武城县宏达筑路机械设备有限公司（www.sdhdzj.com）位于山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏达筑路机械在路面机械中享有良好的声誉。宏达筑路机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宏达筑路机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。