

XB2005P 便携式周向平靶X射线无损探伤仪

产品名称	XB2005P 便携式周向平靶X射线无损探伤仪
公司名称	丹东新科电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:射线探伤仪 品牌:新科 型号:XB2005P
公司地址	辽宁（丹东）环保产业园区A-025号
联系电话	0415-2839615 13804150903

产品详情

类型	射线探伤仪	品牌	新科
型号	XB2005P	测量范围	27mm
分辨率	D≥1.5	尺寸	φ 210≥550（mm）
重量	13（kg）		

xb2005p便携式周向平靶x射线无损探伤仪

主要技术参数：

型号:xb2005p

输入功率：≤2.0kva输入电压范围ac：190v～250v50hz输出电压范围：50kv～200kv电压级差kv：1 kv输出电流范围：2～5ma焦点尺寸：1.0×3.5辐射角度：360×25°灵敏度≤1.8%绝缘方式sf6气体绝缘
气体压力0.35mpa～0.45mpa控制器型号：xk80重量发生器：13kg控制器：12kg穿透能力a3钢：27mm拍照条件：(材料a3钢底片天津3型焦距600mm增感屏0.03mm铅箔曝光时间5分钟,显影条件20℃)尺寸发生器：φ 210×550

xb、xt系列恒频脉冲式x射线探伤机（配xk80系列控制器）									
系列	产品型号	输出电压	功率	焦点尺寸	辐射角度	穿透能力	重量	体积	焦点距端环
2005系列	xb2005d（定向）	50-200	2.0	1.5 ×1.5	40+5 °	30mm	13	φ 210×550	190
	xb2005p（周向平靶）	50-200	2.0	1.0 ×3.5	360×25 °	27mm	13	φ 210×550	190
	xb2005c（周向锥靶）	50-200	2.0	1.0 ×3.5	360×30 °	24mm	13	φ 210×550	190
	xt2005d（陶瓷管定向）	50-200	2.0	1.5 ×1.5	40+5 °	30mm	16	φ 210×550	120

2505系列	xb2505d（定向）	100-250	2.5	2.0 × 2.0	40+5 °	40mm	22	270 × 270 × 640	210
	xb2505p（周向平靶）	100-250	2.5	1.0 × 2.4	360 × 25 °	37mm	22	270 × 270 × 640	210
	xb2505c（周向锥靶）	100-250	2.5	1.0 × 2.4	360 × 30 °	34mm	22	270 × 270 × 640	210
	xt2505d（陶瓷管定向）	100-250	2.5	2.0 × 2.0	40+5 °	40mm	24	270 × 270 × 615	120
3005系列	xb3005d（定向）	150-300	3.0	2.5 × 2.5	40+5 °	50mm	27	320 × 320 × 730	250
	xb3005p（周向平靶）	150-300	3.0	1.0 × 2.5	360 × 25 °	47mm	27	320 × 320 × 730	250
	xb3005c（周向锥靶）	150-300	3.0	1.0 × 2.5	360 × 30 °	40mm	27	320 × 320 × 730	250
	xt3005d（陶瓷管定向）	150-300	3.0	2.5 × 2.5	40+5 °	50mm	29	320 × 320 × 630	120
	xt3005p（陶瓷管平靶）	150-300	3.0	1.0 × 2.5	360 × 25 °	47mm	29	320 × 320 × 680	170
	xt3005c（陶瓷管锥靶）	150-300	3.0	1.0 × 2.5	360 × 30 °	40mm	29	320 × 320 × 680	170
3205系列	xb3205d（定向）	170-320	3.5	2.5 × 2.5	40+5 °	55mm	32	340 × 340 × 830	280
	xb3205p（周向平靶）	170-320	3.5	1.0 × 2.5	360 × 25 °	52mm	32	340 × 340 × 830	280
	xb3205c（周向锥靶）	170-320	3.5	1.0 × 2.5	360 × 30 °	45mm	32	340 × 340 × 830	280
	xt3205d（陶瓷管定向）	170-320	3.5	2.5 × 2.5	40+5 °	55mm	35	340 × 340 × 670	120
	xt3205p（陶瓷管平靶）	170-320	3.5	1.0 × 2.5	360 × 25 °	52mm	35	340 × 340 × 730	170
	xt3205c（陶瓷管锥靶）	170-320	3.5	1.0 × 2.5	360 × 30 °	45mm	35	340 × 340 × 730	170
3505系列	xb3505d（定向）	200-350	3.5	2.5 × 2.5	40+5 °	60mm	32	340 × 340 × 830	280
	xb3505p（周向平靶）	200-350	3.5	1.0 × 2.5	360 × 25 °	57mm	32	340 × 340 × 830	280
	xb3505c（周向锥靶）	200-350	3.5	1.0 × 2.5	360 × 30 °	50mm	32	340 × 340 × 830	280
	xt3505d（陶瓷管定向）	200-350	3.5	2.5 × 2.5	40+5 °	60mm	35	340 × 340 × 670	120
	xt3505p（陶瓷管平靶）	200-350	3.5	1.0 × 2.5	360 × 25 °	57mm	35	340 × 340 × 730	170
	xt3505c（陶瓷管锥靶）	200-350	3.5	1.0 × 2.5	360 × 30 °	50mm	35	340 × 340 × 730	170