

PZ973X-10C电动耐磨刀型闸阀

产品名称	PZ973X-10C电动耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ973Y、F-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X-10C电动耐磨刀型闸阀电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力PN10~16,阀体材料为碳素钢(PZ973H-10C~16C)、不锈钢(PZ973F-10P~16P、PZ973Y-10P~16P),具有排渣功能的的闸阀。

PZ973X-10C电动耐磨刀型闸阀超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置,使闸板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭。通径范围:DN50~DN800,使用温度:100 ,应用于污水、造纸、、煤炭、制糖等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

PZ973X-10C电动耐磨刀型闸阀性能参数

主要性能参数

型号

PN

工作压力/ MPa

适用温度/

适用介质

PZ973H-10C

10~16

1.0~1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ973H-16C

PZ973F-10P

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

PZ973Y-16P

PZ973X-10C电动耐磨刀型闸阀零部件材料

零部件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ973H-10C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ973H-16C

PZ973F-10P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ973Y-16P

PZ973X-10C电动耐磨刀型闸阀外形及结构尺寸(PN10)

PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN10)型电动刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸(mm)

DN

L

D

D1

D2

H

zM

D0

50

43

160

125

100

285

4M16

180

65

46

145

120

298

80

195

135

315

220

100

52

215

155

365

8M16

125

56

245

210

185

400

230

150

280

240

475

8M20

200

60

335

295

540

360

250

68

390

350

320

630

12M20

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16M20

400

102

565

515

482

990

16M22

450

114

615

532

1100

20M22

530

500

127

670

620

585

1200

600

154

725

685

1450

20M27

600

800

190

1010

950

898

2000

24M30

680

PZ973X-10C电动耐磨刀型闸阀外形及结构尺寸(PN16)

外形及结构尺寸(mm)

99

200

250

340

265

405

355

310

12M22

410

375

520

470

435

580

525

485

16M27

640

545

715

650

609

20M30

840

770

720

20M36