

5吨沥青洒布车 沥青洒布车 宏达筑路机械

产品名称	5吨沥青洒布车 沥青洒布车 宏达筑路机械
公司名称	武城县宏达筑路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）
联系电话	13583486868 13583486868

产品详情

沥青洒布车

沥青洒布车施工路面排水系统设计(Design)的三大要求：1.沥青洒布车施工路面的排水，分表面排水和透水混凝土路面下的基层排水两种方式。沥青洒布车施工路面表面排水的设计(Design)可参照《城市道路设计标准》CJJ37的有关规定。沥青乳化剂表面活性剂是这样一种物质：在加入很少量时就能使水的表面张力大幅度的降低，智能型沥青洒布车，能明显改变体系的界面性质和状态，从而产生润湿、乳化、起泡、洗涤、分散、抗静电、润滑、加溶等一系列作用，以达到实际应用的要求。2.根据透水混凝土(Concrete)路面有透水及储水作用特性，5吨沥青洒布车，当降雨强度（strength）超过渗透量及单位储存量时，雨水会集聚，过量雨水会影响基层，所以基层结构设计(Design)，尤其全透水基层设计时应考虑（cider）路面下的排水，防止雨季过量的雨水渗入基层。沥青洒布车是一种黑色路面施工机械，是公路、城市道路、机场和港口码头建设的主要设备。在采用沥青贯入法、沥青层铺表面处治法修筑沥青路面或养护沥青或渣油路面时，沥青洒布车可用来运输与洒布液态沥青（包括热态沥青、乳化沥青和渣油）。此外，它还可以向就地松碎的土壤供给沥青结合料，用于修建沥青稳定土路面或路面基层

沥青洒布车

沥青洒布车品种很多，可按以下方式分类。

(1)按照移动方式，可分为拖行式(挂车式)和自行式2种。

拖行式是将沥青罐和洒布系统都装置在挂车底盘上，由牵引车牵引作业;根据沥青罐容量不同，有单轴、双轴和三轴之分。自行式是将沥青罐及洒布系统安装在同一汽车底盘上，是常用的一种，又有车载型、专用型之分。

上述沥青洒布车具有加热、保温、洒布、回收及循环等多种功能，可根据底盘载重质量确定沥青罐容量。沥青罐容量一般在1500~18000 L范围。

(2)按照控制方式，可分为普通型和智能型。普通型的沥青洒布量是手动调节控制，只能按照既定的沥青洒布量作业，无法随时根据丁I况自动调节;智能型的洒布过程由计算机控制，沥青洒布车，能根据用户实

际工况，随时自动调节沥青洒布量，满足施工工艺要求。

(3)按照沥青类型，可分为沥青洒布车和橡胶沥青洒布车。

(4)按照喷洒方式，可分为泵压喷洒沥青洒布车和气压喷洒沥青洒布车，

泵压式是利用齿轮式沥青泵等把液态热沥青、乳化沥青从沥青罐内吸出，并以一定的压力输送到洒布管并喷洒到地面上;气压式是利用空气压力使沥青经洒布管进行喷洒作业，多用于喷洒乳化沥青。

(5)按照沥青泵驱动方式，可分为汽车底盘发动机取力驱动和独立发动机驱动2种。折叠

影响沥青洒布车均匀性的因素是什么温度的变化沥青的体积、粘度都随着温度的变化而变化，因此当洒布机罐内的沥青温度发生变化时，也会影响到沥青洒布的均匀性。在施工过程中，洒布机不是连续工作或遇到气候突变等情况，由于热损失回事罐内沥青温度降低，沥青粘度增加，体积减小，沥青流量计不能正确计量沥青的输出量了。若温度很低了，在喷嘴处就不能形成扇形喷洒了。5吨沥青洒布车-沥青洒布车-宏达筑路机械(查看)由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武城县宏达筑路机械设备有限公司（www.sdhdzj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!