

P120B(A)耙斗装岩机隔爆型煤矿用绞车厂家报价

产品名称	P120B(A)耙斗装岩机隔爆型煤矿用绞车厂家报价
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:PB 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

P120B(A)耙斗装岩机隔爆型煤矿用绞车厂家报价中部槽上段防护栏和中部槽下段防护栏分别包括两根立杆和两根横杆，且连接组成框架状，立杆下端插装在相应防护栏座内,在后固定式耙斗后连接器圆台形部件上以圆心为中心工圆台形插销槽孔，其规格为：上口直径，下口直径,簸箕口的出料口处两侧分别固定有导料机构，两侧导料机构呈"八"字型，两侧导料机构之间的夹角为度（夹角范围为度）。P120B(A)耙斗装岩机隔爆型煤矿用绞车厂家报价新园公司生产的型系列耙斗装岩机主要用于煤矿冶金矿山隧道等工程巷道掘进中配以矿车或箕斗进行装载作,这一功能提升耙斗装岩机的实际作效率达到倍以上,楔形插销采用厚度为的钢板工，其规格为：上宽,下宽，厚度，长度，插销左右及上侧三面工出压绳槽，压绳槽直径)，深度为。

耙斗装岩机产品介绍

型耙斗装岩机用于小煤矿和大矿采区巷道掘进时配合MGC1.1固定车箱式矿车或箕斗进行装载岩石、半煤岩之用，适用于净高大于1.9米，净断面为4.5米以上的巷道。可在半煤岩或岩巷中使用，既可用于平巷也可用于上下山掘进工作面装岩等，如增添尾轮两只，就可在拐弯巷道进行掘进装岩工序间平行作。它不仅可以在平巷中使用，而且可以在倾角小于30度的斜巷或拐弯及拐弯角度达到90度的巷道中使用，并且还能同时进行掘进工序的平行作，掘进速度。造成钢丝绳窜出抽伤周围工作人员的问题，本实用新型提供的耙斗装岩机有效地解决了上述问题,在耙斗前连接处，耙斗与钢丝绳之间无论是采用系绳法插绳法连接

P-15B耙斗装岩机型号意义

型号：P-15B耙斗装岩机；

P——耙斗装岩机；

15——耙斗容积为0.15m³；

B——隔爆型

耙斗装岩机结构特点

耙斗装岩机具有生产效率高、结构简单、操作方便等特点。P-15B型耙斗装岩机的电气设备（包括电动机）、按钮关、磁力启动器、照明灯等均可选用隔爆式，才可以在有瓦斯及尘危险的矿井中使用。

耙斗装岩机主要由固定楔、尾轮、耙斗、传动部分（包括操纵机构、台车、绞车）、导向轮、料槽（进料槽、中间槽、卸料槽）以及电气部份等主要部件组成。提供了一种结构简单，安装拆卸方便的耙斗装岩机用绞车传动系统，闸带弹簧座的中心工有第二通孔，输送机张紧调整装置

耙斗装岩机（耙岩机）的主要参数

生产率（m³/h）：15；

耙斗容积（m³）：0.15；

绞车型式：行星齿轮双滚筒绞车；

工作滚筒牵引力（kN）：12.3；

空程滚筒牵引力（kN）：8.8；

主绳牵引速度（m/s）：1.1；

尾绳牵引速度（m/s）：1.7；

钢丝绳直径（mm）：12.5；

外形尺寸长×宽×高（mm）：4700×1170×1750。而当工作滚筒或空程滚筒停止转动时，需要放松制动器的刹车闸，在机架的后面下方装车机起落臂，在车机起落臂上装车机起落臂油缸，在车机起落臂的两侧装两个车机前移动滚轮，车机前移动滚轮上连接车机移动台车，一种组装耙斗装岩机用耙矿滑轮，包括耙矿滑轮本体，所述耙矿滑轮本体由钩子和滑轮组成；所述钩子顶部通过夹板固定在滑轮底部；所述夹板两端通过圆肩销与口销固定钩子；所述夹板设置在固定板上；所述滑轮外侧设置有侧板；所述滑轮的顶部和中心位置均设置有螺栓；所述螺栓另一端通过螺母固定；所述滑轮中心位置的螺栓与滑轮接触的部分设置有轴套；所述轴套四周设置有单列向心球轴承；所述单列向心球轴承外侧设置有防尘盖

P120B(A)耙斗装岩机隔爆型煤矿用绞车厂家报价车机取送车器油缸，该机结构简单制作简便，也可以利用现有的动力行走设备以改装，效率十分低下。P120B(A)耙斗装岩机隔爆型煤矿用绞车厂家报价相当于一个稳定的框架式受力结构，目前，在一些煤矿或矿山生产中，仍然有以上掘进生产排渣用大铁锹往运输矿车中装煤或岩石。