

成都纯水设备,锅炉循环水设备,纯水设备本地厂家现场定制方案

产品名称	成都纯水设备,锅炉循环水设备,纯水设备本地厂家现场定制方案
公司名称	四川名膜水处理设备有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:洛膜 型号:MM-350 产地:四川
公司地址	天回街道蓉都大道1009号
联系电话	15208132131

产品详情

纯水反渗透纯水设备技术参数及说明：

- 1、原水水质：TDS500PPM；
- 2、进行水源：市政自来水；
- 3、出水水质：10us（达到国家饮用净水水质卫生标准---CJ94-1999）
- 4、反渗透工艺流程设计规范；
- 5、设计界限：以原水进入系统入口至用水点，其它在合同书中确定。

纯水反渗透纯水 应用范围：

- 1、普通电镀行业用水（镀锌、镀铜、镀镍等），涂装行业，铝氧化；
- 2、电子电力行业用水，锅炉补水；
- 3、化工原料配料用水，清洗用水，清洗机配套用水；
- 4、纺织印染用去离子水、车用尿素溶液生产、眼睛片清洗用水；
- 5、纯净水，直饮水，饮料用水等。

纯水反渗透设备工艺介绍：

1.预处理包括：原水箱、原水泵、砂滤、碳滤、软化（根据原水水质而定）；

主要作用是对原水中悬浮物、颗粒物及胶体等物质进行去除，同时对原水中的浊度、色度起到降低作用，它可滤掉原水带来的颗粒、藻类等可见物，如果水质硬度超标的话，还加配软水器。

2.主机反渗透纯净水系统：

反渗透主机系统包括：保安过滤器，高压泵，反渗透主机，后级清洗装置，成品水箱，臭氧发生器，紫外线杀菌器，食品级U-PVC管材；

保安过滤器，过滤精度5UM（微米），主要是为反渗透RO膜的进水提供条件。

高压泵：高压泵是反渗透设备的主要动力设备，高压泵前后分别设置低、高压保护开关。当高压泵进水压力低于设定值时，高压泵停止运行，以保护高压泵；当高压泵出口压力高于设定值后，高压泵停运，以保护反渗透膜。

纯水反渗透设备主要用途：

- 1.饮料行业的使用纯净水、天然水、矿泉水、蒸馏水、矿化水；
- 2.食品厂用纯净水、乳品用纯水、果汁用纯水，食品添加剂用纯水；
- 3.制取白酒生产勾兑用纯水，啤酒糖化投料用水及纯生啤酒过滤等；
- 4.宾馆、楼宇、社区优质直饮水；
- 5.苦咸水、海水淡化处理；
- 6.干洗店用水、玻璃水制作用水、车尿素制作用水等。

纯水反渗透设备：

反渗透技术是目前国内外普遍采用的膜分离技术之一。反渗透（reverse osmosis）亦称逆渗透（RO），是用足够大的压力把溶液中的溶剂（通常指水）通过反渗透膜（半透膜）分离出来，因和自然渗透方向相反，故称反渗透。根据各种料液的不同渗透压，就可以用反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。

进水要求：污染指数：<5 水温：10—35 PH值：4—10 游离氯：<0.1ppm 浊度：<1

建议用户在选用反渗透装置前，应提供原水水质分析报告，我公司设计人员根据用户水质情况可帮助用户确定原水预处理方案，以便合理选用反渗透设备并确保系统长期、稳定、经济的运行。

本公司承揽对水处理工程，RO成套设备进行评估、检测、故障分析、咨询、调试等，并对有重大缺陷的工程及成套设备进行技术改造工作，我们以优质技术与优质服务保障您设备的长周期良好运行。