

PP韩国现代（上海安徽河南一级代理）

产品名称	PP韩国现代（上海安徽河南一级代理）
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PP韩国现代，PP韩国现代代理，韩国现代

PP(聚丙烯) R7700/韩国现代物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：暂无

用途：暂无

加工方法：暂无

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:39.0G/10 MIN 拉伸屈服强度:360.0KGF/CM
弯曲模量:931.0MPA 伸长率:0.0%

PP(聚丙烯) H2320/韩国现代物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：包装,食品包装

参数：熔流率（熔体流动速率）:2.9G/10 MIN 拉伸屈服强度:360.0KG/CM 弯曲模量:16000.0KG/CM
断裂伸长率:0.0% 维卡软化点:153.0 ° C

PP(聚丙烯) M6100/韩国现代物性表查看供应找相似产品加入对比

参数：熔流率（熔体流动速率）:0.5G/10 MIN 拉伸屈服强度:300.0KGF/CM 断裂伸长率:0.0%
弯曲模量:1078.0MPA 弯曲强度:29.0MPA

PP(聚丙烯) H7411/韩国现代物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：无纺布,纤维级

参数：熔流率（熔体流动速率）:10.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 拉伸屈服强度:350.0KG/CM
维卡软化点:152.0 ° C 熔融温度:161.0 ° C

PP(聚丙烯) H9600/韩国现代物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：袋子

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:25.0G/10 MIN 拉伸屈服强度:320.0KG/CM 弯曲模量:10000.0KG/CM
断裂伸长率:0.0% 维卡软化点:155.0 ° C

PP(聚丙烯) H7500/韩国现代物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：纤维级,无纺布

参数：熔流率（熔体流动速率）:14.0G/10 MIN 拉伸屈服强度:380.0KG/CM 弯曲模量:17000.0KG/CM
断裂伸长率:0.0% 维卡软化点:155.0 ° C

PP(聚丙烯) H4501/韩国现代物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：包装,薄膜

参数：熔流率（熔体流动速率）:11.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 拉伸屈服强度:350.0KG/CM 断裂伸长率:0.0%
维卡软化点:152.0 ° C

PP(聚丙烯) H6100/韩国现代物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：家用货品

参数：熔流率（熔体流动速率）:0.65G/10 MIN 螺旋流长度:320.0MM 断裂伸长率:0.0%
拉伸屈服强度:260.0KG/CM 弯曲模量:9000.0KG/CM

PP(聚丙烯) H5230/韩国现代物性表查看供应找相似产品加入对比

参数：熔流率（熔体流动速率）:1.8G/10 MIN 密度:0.9G/CM 拉伸屈服强度:370.0KG/CM
维卡软化点:152.0 ° C 熔融温度:161.0 ° C

PP(聚丙烯) H1500/韩国现代物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高流动

用途：塑料玩具,玩具

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:12.0G/10 MIN 弯曲模量:15000.0KG/CM 断裂伸长率:0.0%
拉伸屈服强度:350.0KG/CM