

# 英标槽钢CH178x76x21和国标的区别

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 英标槽钢CH178x76x21和国标的区别           |
| 公司名称 | 上海盛彩物资有限公司                      |
| 价格   | 3552.00/吨                       |
| 规格参数 | 规格:各种规格<br>材质:各种材质<br>长度:12米/6米 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号              |
| 联系电话 | 19145530931                     |

## 产品详情

### 1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10279:2000

2.由于英标槽钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份英标槽钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

| 名称        | 规格                | 米重(KG)             | 材质           | 英标槽钢         |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 型号        |                   |                    |              |              |
| CH76x38x7 | 76.2x38.1x5.1x6.8 | 6.7                | S355JR/J0/J2 |              |
| 英标槽钢      | CH102x51x10       | 101.6x50.8x6.1x7.6 | 10.4         | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢      | CH127x64x15       | 127x63.5x6.4x9.2   | 14.9         | S355JR/J0/J2 |

|      |              |                       |      |              |
|------|--------------|-----------------------|------|--------------|
| 英标槽钢 | CH152x76x18  | 152.4x76.2x6.4x9      | 17.9 | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH152x89x24  | 152.4x88.9x7.1x11.6   | 23.9 | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH178x76x21  | 177.8x76.2x6.6x10.3   | 20.8 | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH178x89x27  | 177.8x88.9x7.6x12.3   | 26.8 | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH203x76x24  | 203.2x76.2x7.1x11.2   | 23.9 | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH203x89x30  | 203.2x88.9x8.1x12.9   | 29.8 | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH229x76x26  | 228.6x76.2x7.6x11.2   | 26.1 | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH229x89x33  | 228.6x88.9x8.6x13.3   | 32.7 | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH254x76x28  | 254x76.2x8.1x10.9     | 28.2 | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH254x89x36  | 254x88.9x9.1x13.6     | 35.7 | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH305x89x42  | 304x88.9x10.2x13.7    | 41.8 | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH305x102x46 | 304.8x101.6x10.2x14.8 | 46.2 | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH381x102x55 | 381x101.6x10.4x16.3   | 55   | S355JR/J0/J2 |
| 英标槽钢 | CH432x102x65 | 431.8x101.6x12.2x16.8 | 65.5 | S355JR/J0/J2 |

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.英标含义 欧标认证的含义 欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.英标槽钢产品特性：（1）良好低化学和环境介质腐蚀性能。（2）高强、轻质、抗冲击。（3）绝缘性、透磁性佳。（4）耐老化、寿命长、免维护。（5）防火阻燃、绝缘隔热。（6）安装、切割方便、迅速。（7）可设计性强、外表美观。槽钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

英标槽钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通槽钢梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.钢铁新闻资讯 下管前应将U型换热管与灌浆管捆绑在一起，并采取防止U型管上浮的措施。在预制管桩口处放置麻袋之类的衬垫物品,以防止下管过程中换热管磨损而导致其耐压等性能下降。因为在做承台时，管桩内埋管要接出去承台，所以管子的长度应大于桩深度再加承台高度的长度。回填工序也称为灌浆封井，回填的目的是强化U型换热管与预制管桩壁之间的传热，用注浆泵或泥浆泵将回填物高压从桩底向上封入,回填物中不得含有大粒径的颗粒，回填时必须根据灌浆速度的快慢将灌浆管逐步抽出使混合浆自下而上回灌封井，确保回灌密实，无空腔，减少传热热阻。