

四川钢格板，钢格板的制作方法，四川镀锌钢格板厂家，成都钢格栅板

产品名称	四川钢格板，钢格板的制作方法，四川镀锌钢格板厂家，成都钢格栅板
公司名称	四川荣利昌金属丝网有限公司
价格	166.00/平方米
规格参数	品牌:四川四川荣利昌 规格尺寸:可按客户需求定制 产地:四川成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号金府国际2栋14楼9号
联系电话	18583656888 18583656888

产品详情

四川钢格板，钢格板的制作方法，四川镀锌钢格板厂家，成都钢格栅板——四川荣利昌钢格板

钢格板的制作方法：

压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm两种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50mm，100，两种，可按客户要求生产。成都钢格板

与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性：

节省材料：承受相同荷载条件下省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。成都不锈钢钢格板

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。四川钢格板厂家价格

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。成都钢格板厂家

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。

防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户

设计排板图。

通风，采光，散热，防爆，防滑性能好：酸碱腐蚀能力：在ph 6至ph

12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，耐腐蚀性能好