美国丰江蓄电池DC26-12 12V26AH/20HR发电专用

产品名称	美国丰江蓄电池DC26-12 12V26AH/20HR发电专用
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:丰江 型号:DC26-12 规格:12V26AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业 科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

美国丰江蓄电池DC26-12 12V26AH/20HR发电专用

美国丰江蓄电池/FULLRIVER电池丰江FULLRIVER蓄电池适用领域:免维护阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计,适用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、政府、制造、企业等系统,性能优越、技术成熟,具有安全、可靠、维护省力等特点,广泛应用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、制造、企业等

动态UPS

动态UPS的不间断供电是依靠旋转部件释放动能实现的。动态UPS与静态UPS在技术上各有所长,以不同的技术方式实现对重要负载的不间断供电。动态UPS弥补了静态变换式UPS的不足(需配套大量的蓄电池)。动态UPS结合自身的显著特点,经过几十年不断的发展和改进,在大功率UPS市场已经独树一帜。动态UPS相比静态UPS,单机效率高,优势明显,功能强大,具备了集成化的电源解决方案。由于其结构紧凑,可靠性高,因此随着功率应用的增高,其率产生的经济效益更加突出。因此在大功率UPS国际市场上得到了广泛应用。

丰江FULLRIVER蓄电池性能特点:

安全和密封:采用独特的生产工艺和特殊的结构设计,保证电池使用的安全性和密封性。 免维护:独特气体再化合系统能将产生的气体再化合成水,吸附式玻璃纤维隔板,在寿命期内无需补充电液。 自放电低:使用而腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅,把自放电控制在,室温25 下储存,可半年之内不用充电。 使用温度范围宽:电池可在-15 ~50 的温度范围内使用。 安装方便:可根据用户的要求立放、卧放方式进行安装。 长寿命设计:采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板。

备注:1、 该电池经过十几年数次产品改型后,深受国内外各大UPS如APC、山特、山顿、爱克赛、梅兰等机型配套使用,性能卓越,浮充与循环寿命优胜。2、 产品除人为因素自然灾害外质保三年。3、特殊规格和尺寸都可以量身定做。

四、安装使用与维护

蓄电池可供使用的效率为它在实际放电电流下所能释放出的实际容量与它的额定容量的比值。要注意在不同的放电率情况下,电池端电压下降的临界值也在变化,放电率低时,例如0.01C时,实际释放的容量接近标称容量,所允许的电池端电压下降也高(10.5V),放电率大时例如1C,实际释放的容量小,但允许的电池端电压也可以低些(8V)。 过度的大电流放电工作方式是不利的。在为UPS配置电池时,单凭UPS在电池逆变期间所需要的输出电流和电池供电时间来配置所用电池的标称容量是不够的,还必须根据电池逆变时的放电率和所选电池规格的输出特性,适当增大所配电池容量。