

## 浙江华峰PA66 EP158N脱模级耐磨 华峰158N代理

产品名称	浙江华峰PA66 EP158N脱模级耐磨 华峰158N代理
公司名称	上海丰绅塑化有限公司
价格	21500.00/吨
规格参数	厂家(产地):浙江华峰 牌号:158N
公司地址	奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	15618169902

### 产品详情

PA66 浙江华峰 EP-158N 性能、用途：一、性能指标: 外观微黄色均匀颗粒,相对密度 1.30 ~ 1.40  
含湿量(%) 1.5 拉伸强度(MPa) 150 静弯曲强度(MPa) 220 弯曲弹性模量(MPa)  $6.5 \times 10^3$   
缺口冲击强度(KJ/m<sup>2</sup>) 15 热变形温度(1.81MPa, ) 210 玻璃纤维含量(%)  $30 \pm 2$  二、用途 本产品  
居于高强度、高耐热性、热胀系数和收缩率小,吸水性低,尺寸稳定性随大气湿度和温度变化而不大  
,它适合制作凸轮、伐座、收音机零部件、电子仪表零件、汽车交通零部件等。 PA66 浙江华峰  
EP-158N 注射成型加工：注射压力通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。PA66环保加纤料注射速  
度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常  
重要。浇口孔径不要小于 $0.5 \cdot t$ (这里t为塑件厚度)。