

# 开闭口闪点综合测定仪SCKB3000型

产品名称	开闭口闪点综合测定仪SCKB3000型
公司名称	山东盛康电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	淄博高新区政通路135号A座504室
联系电话	0533-3583220 18560289395

## 产品详情

适用标准：开口符合GB/T267-88、ASTM D92、GB/T3536-2008  
；闭口符合GB/T261-2008、ASTM D93

开闭口闪点测定仪：可同时进行开口闪点和闭口闪点的测定。以触摸屏代替键盘操作，采用国外的先进技术，液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面，全屏触摸按键提示输入，方便快捷，开放式、模糊控制集成软件，模块化结构，符合国标、美国、欧盟等标准。是理想的进口仪器替代产品。广泛应用于铁路，航空，电力，石油行业及科研部门等。仪器特点 采用新型高速数字信号处理器，工作可靠精度高；一台主机可同时控制多台测试炉进行多个样品测试，节省测试时间；检测、开盖、点火、报警、冷却、打印，整个实验过程自动完成；铂金电热丝或者气点火方式任选一种；大气压强自动检测，自动修正测试结果；采用新研制的大功率高频开关电源加热技术，加热效率高，采用自适应PID控制算法，自动调节升温曲线；温度超值自动停止检测并报警；热敏式微型打印机，使得打印更美观更快捷，具有脱机打印功能；带时间标记的历史纪录，多存储255个；带温度补偿的百年历时钟，走时准确，自动记录测定的日期和时间，在掉电的状态下可运行10年以上；采用320x240大屏幕图形LCD显示屏，汉字显示界面，内容丰富；采用全屏触摸屏按键，操作直观方便；一台机器开口、闭口都可以测定；内置多个执行标准可供选择。可实现全中文/全英文界面显示技术参数 温度测量：量程：室温—400 重复性：开口  $\pm 4$  闭口  $\pm 2$  分辨率：0.1 精度：0.5% 环境温度：0—40 相对湿度：< 85%RH 供电电压：AC220V  $\pm 20\%$  功耗：400W 升温速度：符合国标、美国、欧盟等标准 外形尺寸：主机：440X280X290(mm)加热炉：300X280X290(mm) 仪器重量：26kg