

全自动张力测定仪SCZL202型

产品名称	全自动张力测定仪SCZL202型
公司名称	山东盛康电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	淄博高新区政通路135号A座504室
联系电话	0533-3583220 18560289395

产品详情

适用标准：GB/T6541 分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力，张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成，是相关行业考察产品质量的重要指标之一。SCZL202全自动张力测定仪适用GB/T6541标准，基于圆环法（白金环法），测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单，精确度高的优点而被广泛应用。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品，教学等行业。仪器特点 采用快响应电磁力平衡传感器，提高了测量精度与线性度； 仪器校准只需标定一点，解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器； 实时显示等效张力值、当前重量（可作为电子天平称重）； 集成温度探测电路，对测试结果自动温度补偿； 240×128点阵液晶显示屏，无标识按键，具有屏幕保护功能； 带时间标记的历史记录，多存储255个； 内置高速热敏式微型打印机，打印美观、快捷，具有脱机打印功能； 配有标准RC232接口，可与计算机连接，便于处理试验数据；

可实现全中文/全英文界面显示技术参数 测量范围：2-200mN/m 准确度：0.1%读数±0.1 mN/m 分辨率：0.1mN/m 灵敏度：0.1mN/m 电源电压：AC220V±20% 50HZ±10% 功耗：20W 适用环境温度：10~30（典型值25） 适用环境湿度：85% RH 外形尺寸：185×260×360（mm）