

产品介绍：HDPE（打孔）波纹管

产品名称	产品介绍：HDPE（打孔）波纹管
公司名称	衡水海晨新材料科技有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:海晨 销售地区:全国 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区彭杜乡南王庄村
联系电话	17333856855

产品详情

打孔）波纹管是由高密度聚乙烯(HDPE)添加其它助剂而形成的外型呈波纹状的新型渗排水塑料管材，透水波纹管是通过在凹槽处打孔，管外四周外包针刺土工布加工而成。根据波纹管类型可分为单壁透水波纹管和双壁透水波纹管。

由于该产品的管孔在波谷中且为长条形，有效的克服了平面圆孔产品易被堵塞而影响排水效果的弊端，针对不同的排水要求，管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm，并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布。

它与软式透水管、塑料盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品。

产品用途

1. 高速公路纵向、横向排水及透水;
2. 高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水;
3. 隧道、地下道之排水;
4. 市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水;
5. 高尔夫球场、运动场、公园等休憩绿地之排水;
6. 山坡地开发边坡水土保持;
7. 整地工程之地下排水;

产品特点

内壁光滑，过流量大

产品连接方便，接口密封性好，耐腐蚀，零渗漏，不接垢，避免二次污染，是理想的“绿色管材”

产品具有良好的挠曲性能，可适应土壤的不均匀沉降

使用寿命长，地理使用可达50年以上

产品重量轻，施工方便，可降低施工费用，缩短施工周期

在15英尺/秒的速度下，耐磨性比普通或细粒钢管高3—5倍

主要技术指标

1垂直加压至外径的40%，立即卸荷，试样不破裂，不分层。

2温度在0℃，高度1M的条件下，用重量为1Kg的重锤，冲击10次，应九次以上无开裂。

3、内壁均匀光滑，透水孔均匀地打在波谷高度的1/2以下，打在波谷高度1/2以上的孔数不大于总数的10%。

4、透水面积 45cm²/M。

5、纵向回缩率 3.0%。

6、弯曲度% 2。

7、环刚度 6.3KN/m²

性能特点

一、排水安全性:孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，保证了透水系统畅通。

二、耐腐蚀性:与软式弹簧排水管相比，塑料不易锈蚀。

三、强度及易弯曲的有机结合:独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。

四、经济型:与同口径其它排水管相比较，其售价较低。

产品规格

单壁：直径50、80、110；

双壁：直径50、80、110、116、160。

