

中鼎阀业电动三通法兰球阀L/T型铸钢大口径防爆Q945F-16C

产品名称	中鼎阀业电动三通法兰球阀L/T型铸钢大口径防爆Q945F-16C
公司名称	中鼎阀业（江苏）有限公司
价格	88.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区山水西路69-20号
联系电话	0510-88301299 15370222117

产品详情

电动三通球阀 产品说明

电动三通球阀能实现对管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理。电动三通球阀不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连通，现时也可关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。球阀是一种重要的阀类，在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体，球体随阀杆转动，实现阀门的开启或关闭。流向可任意，可调范围广，能用于高压和大口径场合，控制高粘度，带有纤维和细颗粒的介质。

电动三通球阀 性能参数

公称通径 DN(mm)	150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1500 2000	公称压力	1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 16.0
动作范围		动作范围	0 ~ 90°
阀体形式		阀体形式	二段分体式铸造阀体
阀盖形式		阀盖形式	整体式
压盖型式		压盖型式	螺栓压紧式
密封填料		密封填料	聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
连接方式		连接方式	法兰式、螺纹式(适用于1/2" ~ 2")
阀芯形式		阀芯形式	三通球型阀芯
流量特性		流量特性	近似快开特性
泄露量		泄露量	软密封：零泄露；金属密封：按GB/T4213-92，小于额定KV0.01%
基本误差		基本误差	± 1%
回差		回差	± 1%
死区		死区	1%
配置执行器型号		配置执行器型号	CHR、HQ电动执行机构

控制方式	开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)
------	--

电动三通球阀 材质说明

零件名称	材料名称	WCB		
球体	2Cr13+氮化处理	304	316	316L
阀杆	2Cr13	304	316	316L
密封圈	聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨			
适用介质	水、气体、蒸汽、油品等	硝酸等腐蚀性介质	醋酸等腐蚀介质	尿素等腐蚀性介质