

国内做卧式液氧储罐的厂家，卧式液氮储罐的厂家，卧式液氩储罐的厂家

产品名称	国内做卧式液氧储罐的厂家，卧式液氮储罐的厂家，卧式液氩储罐的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做卧式液氧储罐的厂家，卧式液氮储罐的厂家，卧式液氩储罐的厂家本技术要求适用于建筑高度大于250m的民用建筑高层主体部分（包括主体投影范围内的地下室）的防火设计。裙房的防火设计应符合现行标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。第二条 建筑构件的耐火除应符合现行标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定外，尚应符合下列规定：承重柱（包括斜撑）、转换梁、结构加强层桁架的耐火不应低于4.00h；国内做卧式液氧储罐的厂家，卧式液氮储罐的厂家，卧式液氩储罐的厂家梁以及与梁结构功能类似构件的耐火不应低于3.00h；楼板和屋顶承重构件的耐火不应低于2.50h；核心筒外围墙体的耐火不应低于3.00h；电缆井、管道井等竖井井壁的耐火不应低于2.00h；房间隔墙的耐火不应低于1.50h、疏散走道两侧隔墙的耐火不应低于2.00h；建筑中的承重钢结构，当采用防火涂料保护时，应采用厚涂型钢结构防火涂料。

第三条 防火分隔应符合下列规定：建筑的核心筒周围应设置环形疏散走道，隔墙上的门窗应采用乙级防火门窗；建筑内的电梯应设置候梯厅；用于扩大前室的门厅（公共大堂），应采用耐火不低于3.00h的防火隔墙与周围连通空间分隔，国内做卧式液氧储罐的厂家，卧式液氮储罐的厂家，卧式液氩储罐的厂家与该门厅厨房应采用耐火不低于3.00h的防火隔墙和甲级防火门与相邻区域分隔；防烟楼梯间前室及楼梯间的门应采用甲级防火门，酒店客房的门应采用乙级防火门，电缆井和管道井等竖井井壁上的检查门应采用甲级防火门；防火墙、防火隔墙不得采用防火玻璃墙、防火卷帘替代。第四条 酒店的污衣井开口严禁设置在楼梯间内，应设置在独立的服务间内，该服务间应采用耐火不低于2.00h的防火隔墙与其他区域分隔，房间门应采用甲级防火门。污衣井应符合下列规定：国内做卧式液氧储罐的厂家，卧式液氮储罐的厂家，卧式液氩储罐的厂家顶部应设置自动喷水灭火系统的洒水喷头和火灾探测器以及与火灾自动报警系统联动的排烟口