

矿用PE-ZKW/8×1束管厂家直发量大从优

产品名称	矿用PE-ZKW/8×1束管厂家直发量大从优
公司名称	泰安扬光机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PE-ZKW/8×1束管 名称:束管 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区龙潭路新华城南郡37#1201（注册地址）
联系电话	15376222426

产品详情

矿用PE-ZKW/8×1束管厂家直发量大从优

PE-ZKW/8×1束管，矿用束管，束管厂家，PE-ZKW束管

PE-ZKW/8×1束管是煤矿井下常用的束管型号之一，它的外径是8mm的单芯束管，束管按芯管管径可分为8mm、10mm、12mm三类，按芯管数量可分为一芯、二芯、三芯、四芯、五芯、六芯、七芯、八芯、十芯、十二芯、十五芯、十六芯、十八芯、十九芯、二十芯、二十四芯、三十芯、三十二芯等。

PE-ZKW8*1束管使用环境

工作环境使用条件为：环境温度-10 ~40 ；相对湿度30%~90%；

束管使用条件

工作使用压力为： 1.0MPa ；

工作使用环境条件为：环境温度 -10 ~40 ；相对湿度 30%~90%。

工作使用压力为： 10mpa。

PE-ZKW8*1束管安装说明：

聚乙烯束管安装前，请查看聚乙烯束管芯管及外护套的产品标志，是否符合使用要求。

聚乙烯束管安装前，应用高压空气(0.50mpa)清除管内粉尘，与气路控制柜对接前应再用空压机进行清

洗。

聚乙烯束管水平安装时，一般采用吊挂、架设等方法，吊挂时应平直、整齐，每个金属吊钩间距不大于2米为宜，尽量不与电缆及其它管路交叉，管路通过风门、密闭设施应串有钢套管保护，管路如须弯曲时，曲径应大于束管宽边的8倍。

聚乙烯束管垂直安装时，可敷设在细钢绳上吊挂，并用金属夹具固定在钢架或其它管线上。

聚乙烯束管严禁抛甩安装，安装后在管路终端用负压表检查是否有泄漏，发现异常应逐段检查。

煤矿用聚乙烯束管每处安装用金属吊钩、夹具、管架应与束管紧密接触，安装后应检测接地效果。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片价格供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实