

国内做二氧化碳废气回收的公司，菏泽花王LCO2废气回收利用项目总包

产品名称	国内做二氧化碳废气回收的公司，菏泽花王LCO2废气回收利用项目总包
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做二氧化碳废气回收的公司，菏泽花王LCO2废气回收利用项目总包在建筑的个和第二个避难层的避难区外墙一侧应对应设置消防车登高操作场地；消防车登高操作场地的长度和宽度分别不应小于25m和15m。在建筑的屋顶应设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。建筑高层主体内严禁使用液化石油气、天然气等可燃气体燃料。室内消防给水系统应采用高位消防水池和地面（地下）消防水池供水。高位消防水池、地面（地下）消防水池的有效容积应分别满足火灾延续时间内的全部消防用水量。高位消防水池与减压水箱之间及减压水箱之间的高差不应大于200m。

自动喷水灭火系统应符合下列规定：国内做二氧化碳废气回收的公司，菏泽花王LCO2废气回收利用项目总包系统设计参数应按现行标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084规定的中危险级 级确定；洒水喷头应采用快速响应喷头，不应采用隐蔽型喷头；建筑外墙采用玻璃幕墙时，喷头与玻璃幕墙的水平距离不应大于1m。电梯机房、电缆竖井内应设置自动灭火设施。国内做二氧化碳废气回收的公司，菏泽花王LCO2废气回收利用项目总包厨房应设置厨房自动灭火装置。在楼梯间前室和设置室内消火栓的消防电梯前室通向走道的墙体下部，应设置消防水带穿越孔。消防水带穿越孔平时应处于封闭状态，并应在前室一侧设置明显标志。防烟楼梯间及其前室应分别设置独立的机械加压送风系统。避难层的机械加压送风系统应独立设置，机械加压送风系统的室外进风口应至少在两个方向上设置。设置自然排烟设施的场所中，国内做二氧化碳废气回收的公司，菏泽花王LCO2废气回收利用项目总包自然排烟口的有效开口面积不应小于该场所地面面积的5%。