

水泥砖纤维托板德永托板 水泥砖砖机纤维板

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 水泥砖纤维托板德永托板 水泥砖砖机纤维板 |
| 公司名称 | 沂南县广成模具公司 |
| 价格 | 24.00/张 |
| 规格参数 | 名称:水泥砖纤维板 规格:85-110 用途:砖机托板 |
| 公司地址 | 山东省临沂市沂南县大庄镇高家店子村 |
| 联系电话 | 0539-3552228 13355060154 |

产品详情

水泥砖纤维托板德永托板 水泥砖砖机纤维板厂家直销

纤维托板.简称(GMT托板),这种砖机托板是一种玻纤与热塑性树脂复合的材料,像钢筋浇水泥一样,玻纤像钢筋一样立体交错,树脂像水泥包覆钢筋一样包覆玻纤,因此这种砖机托板托板的刚性和韧性特别强,是近几年开发用于汽车发动机底座、保险杆、建筑模板的新型工程塑料,因其可以回收利用,而被称为21世纪有前途的绿色环保材料。

GMT玻璃纤维托板结构设计科学,成型工艺先进,有效解决了钢材的腐蚀笨重,塑料的翘曲脆断,竹木的磨损破裂等缺点,同时具有竹木、塑料、钢板三种材料的产品性能。

厂家直销水泥砖收砖机 德永收砖机,空心砖夹砖机装车机可以自由行走,可360度转向、升高(可升高3.5米)、臂杆长4.2米,电动遥控操作,既可以夹空心砖(一板3-6块等)一人操作就能完成对各种空心砖、实心砖、水泥砖拆板、码垛、装车,省时省力、操作简单,是免烧砖厂必备的配套设备。空心砖夹砖机可自由行走、臂杆遥控转向,遥控操作,一人就能轻松完成拆板、码垛、装车,操作简单方便,省时省力,该机器采用三相电,无线遥控一人操作,对水泥砌块空心砖,每板3块、4块、5块、6块进行码垛装车,该机器能升高3米以上,可以电动四轮前后行走转向,适合500斤内货物轻松升降,是水泥砖预制厂里一款省工省力省费用的机器。水泥砖抓砖机德永

水泥砖码垛机 空心砖码砖机一人就能完成拆板、码垛、装车,省时省力、操作简单

,空心砖可码垛13-15层,标砖可码垛22-25层左右,一人就可以操作,省时省力,节约劳动力,效率。该机器能升高3米以上,可以电动四轮前后行走转向,适合500斤内货物轻松升降,使用水泥砖电动夹砖机省工省力,水泥砖抓砖机德永 水泥砖码垛机安装及注意事项按泵的安装尺寸做好混凝土基础,同时预埋好地脚螺栓;在安装前应对泵和电机进行检查,各部分应完好无损,泵内应无杂物;将机组放在基础上,在底板和基础之间放成对楔垫,通过调整楔垫,找正泵的水平。调整好后,拧紧地脚螺栓;泵的吸入、排出管路应有支架,不能用泵来支承;安装完毕。后用手盘动联轴器,检查有无擦碰现象,转动轻松均匀则安装结束。磁力泵严禁抽取带有颗粒的介质;为防止杂物进入泵内,在进口处应设过滤器,过滤面积应大于管路截面积的3~4倍;扬程高的泵在出口管路上还应该安装逆止阀,以防突然停机的水锤破坏;必须保证泵的安装高度符合泵的汽蚀余量,并考虑管路损失及介质温度;、介质温度过高时,应

对机封采取冷却措施，以防机封静环开裂。

料液含固量，提高进料浓度减少初含水率，不仅在设备同样水份蒸发量条件下可提高生产能力多得干粉，而且可以使产品松密度增大，提高干粉比重。热风系统：热风的能源，一般药厂都有蒸汽条件以及药品的进风温度不高，可采用蒸汽 + 电经济适宜，其它如电，燃油或燃气间接加热热风炉也可以，具体依客户具备的可能来定。热风系统的高温限应考虑留有余地，一则为品种更换进风温度调整有可能，另一则也可以利用高温热风进行设备的消毒，起到类似干热的效果，兼顾到过滤器的耐热温度值以及合理经济的前提，建议按2C来设计热风系统。