

# POM美国杜邦 100P注塑级高粘度

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | POM美国杜邦 100P注塑级高粘度                |
| 公司名称 | 东莞市佳盼塑胶原料有限公司                     |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 产品:POM 100P<br>性能:高粘度<br>用途:高应力零件 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号              |
| 联系电话 | 0769-86293439 13926868652         |

## 产品详情

POM美国杜邦100P性特性

性能特点        良好的抗热老化性    超声波可焊接    耐油性能    改良抗撞击性

良好的耐热老化性能    耐油脂性能    抗撞击性，良好    耐化学性良好

热稳定性    抗紫外线性能良好    韧性良好

用途        家电部件    汽车领域的应用    电气/电子应用领域    体育用品    工业领域

外观        自然色

加工方法        注射成型

东莞市佳盼塑胶原料公司长期销售如下美国杜邦各性能POM聚甲醛材料，货源稳定，质量保证。并随货提供：ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证以及原料物性表。

POM 100P：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：高应力零件，加工素材，板，条，管。特性：具有优异的加工特性，在非改质材料中具有最高韧性。

POM 500P：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：一般机械零件，齿轮，拉练，凸轮。特性：一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。

POM 900P：注塑级，低粘度均聚物，本色。用途：较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。特性：高流动性低粘度，表面经润滑树脂，有优异的成型特性。

POM 1700P：超低粘度共聚物，本色。用途：复杂形状成品，肉厚较薄，长流路或多模穴模具。特性：适合特殊成型，优异的加工成型特性。较一般级与DELTRIN 500稍低。

POM 111P：高粘度均聚物，本色。特性：热稳定性好，低翘曲，收缩率低。

POM 100T：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：超强韧性的高负载零件。特性：适合较易充填模具，具有超强韧性。

POM 100ST：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：超强韧性的高负载零件。特性：适合较易充填模具，表面经润滑，具有超强韧性。

POM 500T：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：较好韧性一般机械零件。特性：较强韧性，表面润滑，低磨损，刚性与强硬度稍低。

我这一生充满感激和爱意，爱你不须华丽的词语，感恩今生相遇。。。。。