

# 止水带中遇水膨胀橡胶止水带的施工时的注意事项

产品名称	止水带中遇水膨胀橡胶止水带的施工时的注意事项
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

止水带中遇水膨胀橡胶止水带的施工时的注意事项：

在混凝土浇筑过程中要将橡胶止水带是部分或全部浇埋进混凝土中，在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，振荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

关于遇水膨胀橡胶止水带施工时的注意事项：

- 1、在桥梁施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位橡胶止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带，如发现有破裂现象应及时补修，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。
- 2、在固定止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。
- 3、在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位，保持平展，更不能让止水带翻滚，扭结，如发现有扭结不展的现象应及时进行调整。在浇铸混凝土浇捣时还必须充分振荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。
- 4、一定要保持止水带接头必须粘接良好，施工现场条件具备，可采用热硫化连接的方法，不加任何处理的所谓，“搭接”是不允许的。