

逸克系列320#重负荷工业齿轮油 钢铁水泥矿山电力机械加工等行业

产品名称	逸克系列320#重负荷工业齿轮油 钢铁水泥矿山电力机械加工等行业
公司名称	淄博德逸润滑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:逸克 型号:100#~~~680# 产地:山东
公司地址	张店区杏园东路58号
联系电话	18006439129

产品详情

CKD重负荷工业齿轮油

CKD heavy duty industrial gear oil

概述

CKD重负荷工业齿轮油采用优质深度精制基础油，添加优质抗氧、防锈、极压抗磨等多种功能添加剂，经科学配方调制而成。符合美国齿轮制造商协会（AGMA）250.04和美国钢铁公司（US Steel）AIST 224规格要求，执行GB5903-2011标准。

主要性能

极高的承载负荷能力，在苛刻作业条件下具有突出的抗磨损作用，减小设备磨损，确保设备正常运转。
具有良好的防锈和防腐蚀性，有效减少齿面点蚀和生锈的风险。

良好的氧化安定性，在高温重负荷情况下，使齿轮得到良好的防护和润滑。

用途

适用于齿面接触应力大于1100Mpa（11000kgf/cm²）及要求符合美国AGMA 250.04和USS 224规格工业齿轮油的场合。如钢铁、水泥、矿山、电力、机械加工等行业具有重负荷齿轮的装置，及循环或油浴式齿轮传动装置的润滑，纺织行业高速剑杆织机齿轮装置的润滑。

主要技术指标

项 目	质 量 指 标						试验方法
	CKD100	CKD150	CKD 220	CKD 320	CKD 460	CKD 680	
运动粘度40 mm ² /s	90~110	135~165	198~242	288~352	414~506	612~748	GB/T265
粘度指数	92	92	93	97	103	GB/T1995	GB/T3536
闪点(开口),	248	235	242	250	238	246	
倾点,	-15	-12	-9	-12	GB/T3535		

(此处典型数据为平均值,

仅供参考,具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化)

包装规格

本产品采用18L塑料桶、170kg铁桶包装。