

# 防火ABS ABS防火防火ABS

产品名称	防火ABS ABS防火防火ABS
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	19.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

防火ABS ABS防火防火ABS

特性：阻燃,耐热,高抗冲

用途：电气/电子应用领域

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:2.3G/10 MIN 比重:1.2无 熔流率（熔体流动速率）:25.0G/10 MIN  
弯曲强度:590.0KG/CM 弯曲模量:20000.0KG/CM

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-766/台湾奇美

产品说明

难燃、耐热、高冲击

您是该物性表的第18873位访客

总体描述  
材料状态

流通，正常

特性

阻燃;耐热;高抗冲

用途 电气/电子应用领域

加工方法 注塑

物性数据来源 暂无来源[关于中塑产品认证](#)

形态 粒子

物理性能测试条件属性值单位测试方法  
熔流率 (熔体流动速率) 200 × 5kg

比重

熔流率 (熔体流动速率) 220 × 10kg

机械性能测试条件属性值单位测试方法  
弯曲强度

---

弹性模量

---

伸长率

---

热性能测试条件属性值单位测试方法  
维卡软化点

---

维卡软化点

---

热变形温度

---

热变形温度

冲击性能测试条件属性值单位测试方法  
悬臂梁冲击

1/4"

悬臂梁冲击

1/8"

悬臂梁冲击

1/4"

悬臂梁冲击

1/8"

可燃性测试条件属性值单位测试方法

硬度测试条件属性值单位测试方法  
洛氏硬度

R/16"