

## 聚氯乙烯胶泥分几类施工过程？

产品名称	聚氯乙烯胶泥分几类施工过程？
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 聚氯乙烯胶泥分几类施工过程？

聚氯乙烯胶泥按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

### 聚氯乙烯胶泥的施工：

- 1、首先要清楚赶紧水泥混凝土的残渣和杂物，如果用水冲洗，请等干燥后再施工，内含水量应低于6%。
- 2、其次，熬制胶泥，将胶泥放入铁锅内（如有条件，可以将其切成小块再熬制），缓慢升温至120摄氏度左右，不断搅拌，应注意温度不能超过160摄氏度，不出现冒黄烟现象。
- 3、就是将熬好的聚氯乙烯胶泥均匀的涂抹在要施工的部位或者填入施工缝。