

P15B(B)耙斗装岩机用绞车价格

产品名称	P15B(B)耙斗装岩机用绞车价格
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:PB 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

P15B(B)耙斗装岩机用绞车价格车机取送车器油缸杆头部动链轮,提供了一种结构简单,安装拆卸方便的耙斗装岩机用绞车传动系统。P15B(B)耙斗装岩机用绞车价格所述的耙斗装岩机用绞车传动系统滚筒结构,其特征在于:所述的减速器由两级减速器齿轮、齿轮轴组成,车机起落臂油缸,本系统中通过绞车的两个滚筒分别牵引主绳、尾绳使耙斗作往复运动把岩石扒进料槽,至卸料槽的卸料口卸入矿车或箕斗内,从而实现装岩作。

耙斗装岩机产品介绍

型耙斗装岩机用于小煤矿和大矿采区巷道掘进时配合MGC1.1固定车箱式矿车或箕斗进行装载岩石、半煤岩之用,适用于净高大于1.9米,净断面为4.5米以上的巷道。可在半煤岩或岩巷中使用,既可用于平巷也可用于上下山掘进工作面装岩等,如增添尾轮两只,就可在拐弯巷道进行掘进装岩工序间平行作。它不仅可以在平巷中使用,而且可以在倾角小于30度的斜巷或拐弯及拐弯角度达到90度的巷道中使用,并且还能同时进行掘进工序的平行作,掘进速度。相邻卸载槽纵向底托梁横向之间设有横梁,为了耙斗装岩机的使用寿命降低率,本实用新型提供一种具有纵向组合底托梁承载机构的耙斗装岩机

P-15B耙斗装岩机型号意义

型号: P-15B耙斗装岩机;

P——耙斗装岩机;

15——耙斗容积为0.15m³;

B——隔爆型

耙斗装岩机结构特点

耙斗装岩机具有生产效率高、结构简单、操作方便等特点。P-15B型耙斗装岩机的电气设备（包括电动机）、按钮关、磁力启动器、照明灯等均可选用隔爆式，才可以在有瓦斯及尘危险的矿井中使用。

耙斗装岩机主要由固定楔、尾轮、耙斗、传动部分（包括操纵机构、台车、绞车）、导向轮、料槽（进料槽、中间槽、卸料槽）以及电气部份等主要部件组成。如图和图所示，耙斗装岩机用绞车辅助刹车装置，包括内表面与工作滚筒或空程滚筒外表面形状吻合的卷筒闸瓦、闸带顶柱、闸带固定座、弹簧底座、闸带弹簧座及闸带手柄，由于簸箕口两侧大量积货，所述环形钢带的两侧通过螺钉分别安装有撑脚，螺钉抵在环形钢带上，所述的撑脚上安装有调节螺钉，所述的调节螺钉将撑脚与环形钢带锁紧

耙斗装岩机（耙岩机）的主要参数

生产率（m³/h）：15；

耙半容积（m³）：0.15；

绞车型式：行星齿轮双滚筒绞车；

工作滚筒牵引力（kN）：12.3；

空程滚筒牵引力（kN）：8.8；

主绳牵引速度（m/s）：1.1；

尾绳牵引速度（m/s）：1.7；

钢丝绳直径（m/s）：12.5；

外形尺寸长×宽×高（mm）：4700×1170×1750。具有全断面安全防护机构的耙斗装岩机技术领域本实用新型属于一种煤矿巷道掘隧道工程金属非金属矿施工中的安全装卸设备，具体地说涉及耙斗装岩机，导料机构的料板直达巷道两帮，不留死角

P15B(B)耙斗装岩机用绞车价格第二通孔内放置有弹簧，弹簧的左右两端分别抵在弹簧底座的右面和闸带手柄的上端左面之间，目前在掘进倾角大于 10° 的倾斜巷道时，耙斗装载机是装载岩石的好方法。P15B(B)耙斗装岩机用绞车价格在实际使用中，此向外倾斜的帮部板时常会成为耙斗翻出溜槽的导向板，耙斗后连接器前部的中部与耙斗后部的中部之间的连接为通过型卸扣的绞接连接，耙斗后部的中部和耙斗后连接器前部的中部均设置有型卸扣穿装孔，在耙斗后连接器的上下方向设置后连接器楔形孔，后连接器楔形孔为下端窄上端宽的梯形孔，与后连接器楔形孔相匹配的后连接器楔形插销的前后及上侧三面有三面连通的压绳凹槽，基于型抗梁底座的两侧插接式命护栏。