

JMB-1通风机房风门绞车价格

产品名称	JMB-1通风机房风门绞车价格
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:FMJC 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

JMB-1通风机房风门绞车价格如果绞车上的载荷高于第二阈值（例如，在步骤中判定为“是”），则方法进行到步骤，在步骤，红色卷筒灯点亮，并且方法进行到步骤,基于该传感器信号，照明系统可以将灯的颜色从白色改变为红色,可以理解，这只是该张紧臂可以如何配置的一个例子。JMB-1通风机房风门绞车价格因此，示例性术语“在.....以下”可涵盖在.....以上和以下两个定向,可选地，用能够通过激活绞车的绞车上的关来激活系统的光源、传感器和扬声器,电场线圈总成由夹箝在电动机壳与卷筒支架之间的电场线圈通量环支撑。

风门绞车的用途

用于煤矿扇风机风流换向时启闭风门和闸门上。绞车控制模块将控制信号提供至绞车马达接触器,绞车马达接触器可将电流从车辆电池供应至绞车马达,因此，下文的元件、组件、区域、层或区段可被称作第二元件、组件、区域、层或区段而不脱离示例性实施方案的教导

风门绞车的特点

结构简单,维修方便,使用可靠。另外风门绞车的奠基和电控设备都具有隔爆功能。

风门绞车的参数分析

型号, JMB-1, JMB-4, JMB-6

大拉力(KN), 10, 40, 60

响应于所接收到的信号，卷筒灯可以向卷筒灯阵列发送致动信号并且将卷筒灯阵列中的灯的颜色从白色改变为红色,术语“包含 (/)”、“包括”和“具有”是包括在内的，并且因此指定特征、整体、步骤、操作、元件和/或部件的存在，但不排除一个或多个特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或上述各者的组群的存在或增添,熟知技术的收件人将认识到，当通过该伸缩的力使该轴沿该横向构件移动时，该支架将随它一起移动

卷筒直径mm, 200, 320, 400

卷筒宽度mm, 170, 260, 280

钢丝绳直径(mm), 11, 19.5, 22.5

钢丝绳速度(m/s), 0.09, 0.066, 0.077

容绳量m, 8, 11, 14

电机功率mm, 3, 7.5, 11

照片、地图、用手册、主页和图像可上传至无线遥控器的微单元上，以用于显示在屏幕上,在一些示例中，照明系统中的卷筒灯可以向卷筒灯阵列发出信号，以使卷筒灯阵列的灯按特定频率（并且按诸如红色或的特定颜色）点亮和熄灭

外形尺寸,mm, 995 × 640 × 700, 1960 × 750 × 820, 2248 × 786 × 1101

重量,kg, 435, 891, 1280

JMB-1通风机房风门绞车价格绞车试验装置的作用是在被试绞车收缆时作为被动负载，并能跟随绞车旋转，匀速放出缆绳,在整个附图和下面的说明中，如果可能，相同的标号将用来指示相同或相近的部分。JMB-1通风机房风门绞车价格现在转向至的特征，可以理解，在图-的该现有技术总成与之间的类似部件将使用类似的标号来提及,如图呈现的方法所示，卷筒灯可以接收来自传感器系统的多个传感器和照明系统的多个光源的输入，并且调整多个光源的运行以向绞车的操作员传递警报。