

# JD-2.5A抱闸式调度绞车厂家报价

产品名称	JD-2.5A抱闸式调度绞车厂家报价
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:JD 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

JD-2.5A抱闸式调度绞车厂家报价针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种基于技术服务的调度绞车，以解决上述背景技术中提出的现有技术中的调度绞车在工作中容易内部零件之间相互摩擦，容易使得机器内部的温度升高，从而损坏机器，且调度绞车在工作中会产生一些振动，长时间容易使得下方固定螺栓松动，使得发生危险事故问题，本实用新型使用方便，便于操作，稳定性好，可靠性高，本实用新型设计了，调节螺杆设置为由左右两个螺旋方向相反的螺杆组成，调节弹簧杆设置为在两个连接杆之间设置与力矩适应的弹簧组件。JD-2.5A抱闸式调度绞车厂家报价将自动涂油装置放置在调度绞车钢丝绳的径向一侧，并调整托绳轮，使托绳轮朝向调度绞车钢丝绳的一端与调度绞车钢丝绳贴合，启动调度绞车，调度绞车带动绞车上的钢丝绳运动，钢丝绳带动自动涂油装置上的托绳轮转动，将润滑油储存装置内的润滑油涂到钢丝绳上，在图~中示出钢丝绳导向轮(的结构及其在支承架(上的安装,调整托绳轮，使托绳轮朝向调度绞车钢丝绳的一端与调度绞车钢丝绳贴合便于托绳轮，在工作中随着钢丝绳运动而转动，将润滑油储存装置内的润滑油涂到钢丝绳上，启动调度绞车，不需要额外的动力即可实现对钢丝绳的涂油操作，节约了人力资源和工作时间，了工作效率，节省了成本。

## 调度绞车产品介绍

调度绞车供矿井下回采工作面和掘进工作面装载站、调度编组矿车及在中间巷道中拖运矿车与其它辅助搬运工作之用。绞车的电机及电气控制设备具有防爆性能，可用于有煤尘及有瓦斯危险的矿井。润滑油储存装置内壁下表面连接有托绳轮支架，托绳轮支架的上端连接有托绳轮，托绳轮支架与润滑油储存装置内壁的下表面连接，保证了托绳轮在使用中的稳定性，了安全性,通常在卷筒内部注入润滑油，以此为一级行星齿轮减速机构和二级行星齿轮减速机构及相关轴承润滑，由此卷筒密封卷筒的零部件及相关零部件就构成了调度绞车的润滑系统,本实用新型的调度绞车的润滑系统，其中，所述伸出部的左端通过轴承

安装于所述卷筒右端的卷筒法兰的中心孔内

调度绞车型号意义

型号：JD-1.0型调度绞车；

J——卷扬机型；

D——调度绞车；

1——外层钢丝绳静张力10KN。

调度绞车适用条件

1、工作时油温不得大于80C。

2、周围空气中的、煤尘和硫化氢、二氧化碳等不超过《煤矿安全规程》中所规定的安全含量。但挡辊是固定的，它不随绞车收放绳的左右移动而移动，所以不能从根本上解决问题,它由钢丝绳导向轮(导向轮丝杠轴(内齿圈(输入齿轮(和变速箱(等组成

调度绞车技术参数

外层钢丝绳静张力：10KN；

外层钢丝绳速度： 1.00 m/s；

容绳量：450m；

纲绳直径：12mm；

卷筒直径：220mm；

卷筒宽度：307mm；

电动机型号：YBJ-11.4；

电动机功率：11.4KW；

电动机转速：1470r / min；

总速比：41；

绞车重量：578Kg；

包括电动机；

外形尺寸：1073×766×727 mm；

隔爆型磁力启动器：QBZ-80/1140/660；

隔爆型控制按钮：LA81-3。后水平导轨的两端分别固定支撑于左固定立板的板面后部和右固定立板的板

面后部,不适合矿山机械的自动化要求

JD-2.5A抱闸式调度绞车厂家报价本实用新型简便易行,适合大范围推广,润滑油储存装置为上方口的罐体,上方便于托绳轮将润滑油涂抹到钢丝绳上,了工作效率,操作杆拨动随机换向齿轮沿换向花键轴滑动,可与转向相反的两个齿轮其中之一啮合,以实现人工控制变换转向。JD-2.5A抱闸式调度绞车厂家报价后压绳托轮的轮轴两端分别转动支撑于两个后支撑立板的板面下部,液压控制系统工作程序:,为使注油方便可在卷筒法兰或第二卷筒法兰上多几个注油孔及相应的油位观察孔。