

# 玻璃钢一体化预制泵站的普遍性特点

产品名称	玻璃钢一体化预制泵站的普遍性特点
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

玻璃钢一体化预制泵站的普遍性特点

玻璃钢一体化预制泵站的普遍性特点

玻璃钢一体化预制泵站的组成与特点：

- 1、泵坑采用CFD流体学设计，具有流态好、无堵塞，自清洁功能；
- 2、质量可靠，无渗漏，不会污染环境；重量轻，造价较低；
- 3、配备高质量、高性能的潜水排污泵，其广泛应用传感器时刻监控水泵运行状况，大大降低了维护费用

部件组成：泵坑、泵坑盖、格栅、液位传感器、控制系统、格栅和自然通风系统等

雨源应德排派本提升泵站政管例雨洪应急玻璃钢底捧水污泵看端价无中间商差价,寿命30年。雨水泵站

玻璃钢一体化预制泵站的普遍性特点

出去污水处理能力强：流量大、扬程高，配有知名的EMGR电机，直径小于5厘米的杂质都可以有效排放

道上建立了污水密闭的状态而储存和排放，对环境无污染；流入到污水处理设备的生活排水管

5) 无需定期清理：反冲洗特有的功能，可以有效避免后期需要人工清理水箱的烦恼

减少运行费用与土建的费用。大气，占地面积小、安装方便、无需另建污水池可节省地下室的空间，有效

启动停止，并且设有故障报警的功能。实现全自动运行，而且能够手动与自动切换，高水位自动启动低水位自