

蚌埠工地洗车机厂家

产品名称	蚌埠工地洗车机厂家
公司名称	合肥山水环保设备有限公司
价格	7600.00/台
规格参数	品牌:山水 型号:SH-X88 产地:合肥
公司地址	合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场B区2118室
联系电话	18715164953

产品详情

蚌埠建筑工地洗车机厂家 蚌埠工程车辆洗轮机安装 蚌埠工地洗车台价格 工地洗车机简介：全自动工程车辆洗车机是专为冲洗各种轻型工程车辆而设计。该设备可以自动完成渣土车、混凝土车辆的全身冲洗；冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量的水资源。特别适用于密集的居民区、各类建筑工地、水泥厂、煤场、垃圾填埋场、混凝土搅拌站、粉磨站、采石场等场所。洗轮机顾名思义就是清洗车辆轮胎的机器。由于洗轮机行业发展比较晚，没有一个统一的标准，就后来随着发展洗轮机的别名也是越来越多，例如工程洗轮机、工程洗车机、工程车辆洗轮机、车辆洗轮机、全自动洗轮机、自动洗轮机、渣土车洗轮机、渣土车清洗机、环保洗轮机、工程车清轮机、工程冲洗机、车辆冲洗装置、洗车台、工程车洗车台、工程车辆洗车机、车辆冲洗台、建筑工地洗轮机、工地洗轮机、工地洗车机等延伸出来的名称。但从结构类型上分一种是平板式洗轮机或者通过式洗轮机（直通式洗轮机），另一种是基坑洗轮机，基坑洗轮机又分为基坑平板式洗轮机和基坑滚轴式洗轮机。蚌埠建筑工地洗车机厂家 蚌埠工程车辆洗轮机安装 蚌埠工地洗车台价格 工地洗车机工作原理：工程车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机主体，安置于洗轮机前方的感应器感应到车辆后发出信号控制高功率水泵启动，水泵产生高压水流通过洗轮机两侧的喷嘴及底部的喷孔对车身的前、后、左、右、底盘进行全方位全自动清洗，到达设定的时间后（时间1-60s可调，一般设定为30s左右），水泵自动停止工作，车辆清洗完毕。感应器采用国外大厂品牌，原装进口，相比普通的感应器故障率降低80%，灵敏度提高80%。蚌埠建筑工地洗车机厂家 蚌埠工程车辆洗轮机安装 蚌埠工地洗车台价格 工地洗车机特点：1、全自动清洗，无需人工操作；2、清洗时间短，1-60秒清洗完毕；3、节能环保，循环利用，节约用水；4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；5、运输安装简便，2小时可投入使用；6、独特造型，经典设计；7、专业的防锈处理，持久耐用；8、清洗机控制系统分电子自动感应式、手动两种，操作方便。蚌埠建筑工地洗车机厂家 蚌埠工程车辆洗轮机安装 蚌埠工地洗车台价格 工地洗车机技术参数：设备型号 SH-X88 设备尺寸 2300（长）X 3600（宽）X 1000（高）适用车辆 120吨工程车辆、运输车辆启动光电感应式冲洗压力 3-5KG/cm² 冲洗效率 20-60秒/辆（可调式）使用水量 10-15升/辆（可循环）设备功率 5.5KW 配给电源 三相 380V、50HZ 控制选择 手动式、自动式 蚌埠建筑工地洗车机厂家 蚌埠工程车辆洗轮机安装 蚌埠工地洗车台价格 工地洗车机订货须知：1、用户可根据自身情况提出具体要求定制生产，或选购我厂统一型号。2、订货时要提前索要基建图纸，建好基础设施。工地洗车机收货须知：产品包装为散装包装，工地现场双方协调拼组。机器附有：产品宣传册说明书、底座*2、侧板*2、水泵*1、硬管*1、电控箱*1、各种组装用五金配件一包。蚌埠

建筑工地洗车机厂家 蚌埠工程车辆洗轮机安装 蚌埠工地洗车台价格工地洗车机注意事项：1、严禁拆卸电控箱、碰撞喷水嘴、侧板、严禁循环清水池水位低于水泵高度，严禁自行拆卸水泵或更换不符合标准的电压跟电缆。2、环境温度低于0 时，应注意循环水系统防冻，避免冻裂机体和水泵。蚌埠建筑工地洗车机厂家 蚌埠工程车辆洗轮机安装 蚌埠工地洗车台价格工地洗车机售后：本公司产品一律按照三包条例，实行保修壹年，非人为出现的故障由供货商负责。全市保证低价出售，不求暴利，薄销，优质的就是我在您的身边，方便以后的。选择山水环保，明智的选择我们直接为您免费运货上门安装调试。