

# 纺织地毯燃烧性能测试

产品名称	纺织地毯燃烧性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

GB/T11049 地毯燃烧性能室温片剂试验方法

GB/T11049 Burning behaviour of carpets-Tablet test at ambient temperature

GB/T11049 应用范围

GB11049规定了地毯在控制的实验室条件下，以水平位置暴露于小火源时的表面燃烧性能试验方法。

GB11049适用于各种组织结构和纤维组分的地毯。

GB 11049规定试样处于水平位置，其试验结果不适用以其他位置使用的地毯的燃烧性能。

GB 11049仅用于在控制的实验室条件下，地毯材料或组合系统对热和火焰的反应性能评定，而不能用于对地毯在实际着火条件下的易燃性的评价或规定。在贸易中，按照ISO2859抽样方案进行抽样，本方法可以作为一种满意的试验手段在商品验收试验中广泛应用。

GB/T11049 参考标准

QB/T1087 机制地毯物理试验的取样和试样的截取法（ISO 1957）

ISO139 纺织品的调试和试验用标准大气

ISO2589 计数抽样操作程序和表格

GB/T11049 测试原理

在规定条件下，将水平位置的试样暴露在小火源即六亚甲基四胺片剂(以下简称片剂)的作用中，并测量试验后的损毁长度和火焰蔓延时间。

GB/T11049 测试要求

试验结果应以每块试样的最大损毁长度(mm) 表示。

GB/T11049 类似标准

ISO6925 Textile floor coverings-Burning behaviour - Tablet test at ambient temperature, IDT

ISO6925 铺地纺织品-燃烧性能-室温片剂测试