

生物监测试剂储存柜

产品名称	生物监测试剂储存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

生物试剂储存柜，生物试剂储存柜，试剂储存柜，福意联是集产品的制造、销售和为一体的技术企业。本公司致力于把的普及到百姓家中、普及到医疗设备不足的中小型及企事业单位医务室。公司战略自主制造和产品是公司发展的保，公司将不断推出更新换代产品及其他新产品，以适应人们对疾病预防和诊断的需要。在市场销售上以产品的独有优势和渠道为切入点。在服务上公司逐渐实现自己的网络服务，以网络为平台扩大产品的市场份额和影响。在商业模式上吸收同类企业经验的同时保自己的独特性。

【型号】 FYL-YS-1028L

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪音】 50dB (A) 00

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 2115 mm

【有效容积】 1028L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a (382g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架10个

5、钥匙2把

生物试剂储存柜参数：

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×2105mm

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、生物试剂储存柜产品质量承诺：

1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

1、为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物、药房、实验室、科研院校、等行业；检验科试剂储存存放柜福意联恒温冷藏箱是融入了自主研发的技术，如制冷系统，数控技术、智能技术、节能技

术，展现了福意联企业的研发理念，融入着福意联企业造福社会，造福广大用户朋友的强烈愿意，大大提升了产品的科技含量和产品的贴心服务品质。同时更预示了福意联企业与广大客户携手双赢的新试点。（具体信息请根据机型选择）

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构

本产品是新型的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

FYL-YS-280L/430L产品优势：

1，（温度更加均匀）风道设计，模拟风循环，上层2个吸风口，下设置多个出风口，内部隐蔽式风道循环，多孔入风使箱体内部温度更均匀，能使箱体内部每一层保持相对的恒温。

2，自动化霜功能和门体防凝露的应用，三层高强度中空玻璃门，层层保温，借助于箱内温度的均匀性，

有效防止箱内形成水汽，以及门体出现凝水现象；普通的机器，因为内外温差的影响，出现水珠和凝水，直接打湿箱内物品，使重要的物品失去了价值；

3.具有热补偿功能，能够保持箱内温度的恒温稳定，即使在外界温度低于零度的情况下也能保持箱内温度稳定；

4.箱内多个精密温度传感器和环境传感器，防止冷藏箱因为温感探头探测不准，造成箱内实际温度过低或过高，导致物品等保存物品的损坏

5.触摸按键，操作简单，使用方便

；多种保障系统：高温报警，低温报警，温感故障报警，断电报警等；安全锁，人保存。

福意联：

一、产品质量承诺：

1、为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。