## 26-50 医用液体加温柜

产品名称	26-50 医用液体加温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

26-50 医用液体加温柜FYL-YS-281L\0-100 由福意联制造。福意联以"以德敬人,以诚立人"的经营理念广大客户的支持与赞同,以"全员幸福,利益共享"的宗旨,博得全体员工的拥护与支持,为员工长远利益着想,公司投入巨资为全体员工提供医保,社保等险种,解决了员工的后顾之忧,同时提倡共同造富、共同创业的思想,让员工真正的感觉到是在创业,感觉到公司为大家拥有。培养员工,为员工提供广阔的发展平台,因此吸纳了工控界一大批人才,同时公司也实现了零离职的公司,为公司的发展作出了强大的贡献,为公司的未来打下坚实的基础。

## 26-50 医用液体加温柜用途:

## 1. 手术对伤口和创面进行冲洗的液体加温

2. 手术室对甘露醇的加温	
3. 对于医用盐水的加温和保温	
4. 对手术器械的保温	
5. 对透析液的加温和保温	
6. 普外科,妇产科,心胸外科,泌尿外科术中清洗	
26-50 加温柜参数:	
型号:FYL-YS-151L 单门双锁,温度:0~100 \26-50 可调控,外型尺寸:595×565×860r	nm
型号:FYL-YS-281L 单门双锁,温度:0~100 \26-50 可调控,外型尺寸:595×565×1440	mm

型号:FYL-YS-431L 单门双锁,温度:0~100 \26-50 可调控,外型尺寸:595×675×1795mm						
26-50 液体加温柜						
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。						
2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。						
3、自动化霜功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。						
4、智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能,防止出现意外。						
5、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。						
6、采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。						
7、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快						

,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。
8、使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品。
9、采用新型全压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。
10、此产品为嵌入式,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。
11、箱体采用钢板,经喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。
手术室医用保温柜:公司服务承诺:
(1) 正常无须更换配件的故障,只收取基本的费用,需换材料的故障需加材料费。
(2)机器修复交付用户后:更换配件的小件90天大件180以内若出现同一部位同一配件故障,提供免费保修。

(3) 属摔坏、	因电压异常致坏、	非正常使用致坏、	进水、lei击、	用户自行或请非本人员	员修过的机器等情
况,不予保修	0				
(4) 预约	上门检查制定	≦方案确定价格	各开始	后开保修单建立村	当案回访