

26-50 医用液体加温柜

产品名称	26-50 医用液体加温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

26-50 医用液体加温柜FYL-YS-281L\0-100 由福意联制造。福意联以“以德敬人，以诚立人”的经营理念广大客户的支持与赞同，以“全员幸福，利益共享”的宗旨，博得全体员工的拥护与支持，为员工长远利益着想，公司投入巨资为全体员工提供医保，社保等险种，解决了员工的后顾之忧，同时提倡共同致富、共同创业的思想，让员工真正的感觉到是在创业，感觉到公司为大家拥有。培养员工，为员工提供广阔的发展平台，因此吸纳了工控界一大批人才，同时公司也实现了零离职的公司，为公司的发展作出了强大的贡献，为公司的未来打下坚实的基础。

26-50 医用液体加温柜用途：

1. 手术对伤口和创面进行冲洗的液体加温

2. 手术室对甘露醇的加温

3. 对于医用盐水的加温和保温

4. 对手术器械的保温

5. 对透析液的加温和保温

6. 普外科，妇产科，心胸外科，泌尿外科术中清洗

26-50 加温柜参数：

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100 ℃ 26-50 可调控，外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0～100 ℃ 26-50 可调控，外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 \26-50 可调控，外型尺寸：595×675×1795mm

26-50 液体加温柜

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快

, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求。

8、使用三层强度中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 透明度, 便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。

10、此产品为嵌入式, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中, 不占用多余空间。

11、箱体采用钢板, 经喷涂工艺, 表面色泽柔和, 内部隔层可任意放宽和缩小, 便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施, 方便夜间观察储存的物品。

手术室医用保温柜: --公司服务承诺:

(1) 正常无须更换配件的故障, 只收取基本的费用, 需换材料的故障需加材料费。

(2) 机器修复交付用户后: 更换配件的小件90天大件180以内若出现同一部位同一配件故障, 提供免费保修。

(3) 属摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、lei击、用户自行或请非本人员修过的机器等情况，不予保修。

(4) 预约.....上门检查.....制定方案.....确定价格.....开始.....后开保修单.....建立档案.....回访