

配套医用恒温箱

产品名称	配套医用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

配套医用恒温箱，福意联企业的生命是质量，公司自创建以来，一直注重改进和更新产品的测量与检验方法，以及建立完善的质量。企业目标是：客户满意，产品从设计到制造每一个环节均严格控制。企业宗旨是：以质量求生存，诚信服务于客户，发扬敢为人先的拼搏精神，持之以恒立足于产品和开发。公司将秉承“以德敬人，以诚立人”的经营理念，“全员幸福，利益共享”的企业精神，实现福意联（Fuyilian）企业规模化、集团化、现代化的宏伟蓝图。

“福意联（Fuyilian）”愿作您永远的朋友，与您携手共享成功！

配套医用恒温箱参数：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 尺寸：595×570×865mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 尺寸：595×590×1215mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 尺寸：595×565×860mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 尺寸：595×565×1440mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm（每度可调控）

配套医用恒温箱特点：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体包装完好不破损。
- 3、放入液体后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低
- 4、根据液体的使用量来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加

包装说明

包装装说明：采用四层包装泡沫板防震、木板防磨、纸箱密封、塑料膜防潮包装

产品优势：控温精度高、温湿度双显、风冷式结构、高低温报警、断电报警、内置照明灯、双安全锁

内壁材质：ABS医用工程材质

外壁材料：采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和保温用重量轻、保温性好的高密度聚氨酯整体发泡

环境温度：-25~45度产品特征

：安全门锁，可嵌入式，温度宽泛在2-48度之间，适用于储存有温度要求的各种药物，试剂，物品等

配置清单：层架，钥匙，说明书，保修卡，合格，220V电源线

北京福意电器有限公司是集、销售于一体的恒温冷藏保存设备制造商，是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业。公司医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品，其产品被广泛应用于：医疗、化工、制药、机械、高校、医疗单位、食品、科研单位等各个领域。