

# 高扬程，大流量6SH-6双吸泵（中开水泵）

产品名称	高扬程，大流量6SH-6双吸泵（中开水泵）
公司名称	河北嘉阳金属制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:6SH-6 材质:铸铁 性能:高扬程，大流量
公司地址	衡水市安平縣西大良村村北100米处
联系电话	13623188841

## 产品详情

型号	6SH-6	材质	铸铁
性能	高扬程，大流量	用途	增压泵
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮吸入方式	双吸式	流量	162 ( m <sup>3</sup> /h )
叶轮数目	1	扬程	78 ( m )
汽蚀余量	5 ( m )	轴功率	46.5 ( kW )
吸入口径	150 ( mm )	排出口径	100 ( mm )

1, 产品特点:结构简单,泵体于泵盖的分开面在轴心线上,无需拆卸电机及管路,即可取出转子件进行维修。

2, 用途及使用条件:s/sh型系列单级双吸清水离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于水德尔不含固体颗粒的液体之用,说输送液体温度不高于80度,适用于工厂,矿山,空调,冶金,电力,城市给排水和农田灌溉等。旋转方向:从电机方向看,s型泵为顺时针方向;sh型泵为逆时针方向旋转。

3, 品种,规格和性能范围:s/sh型泵全系列共28种基本型,经过对叶轮切割可扩展为58种规格。流量范围:112m<sup>3</sup>/h--3960m<sup>3</sup>/h扬程范围:9m--135m口径范围:150mm--600mm

4,型号意义:10sh-13a(b) 10---吸水口直径被5除(即该泵吸水口直径为250mm)

sh---泵比转数被10除(即该泵比转数为130)

a----叶轮次切割

b----叶轮第二次切割

5, 性能参数 :

泵型号

150s78/6sh-6

150s78a/6sh-6a

150s50/6sh-9

150s50a/6sh-9a

200s95/8sh-6

200s63/8sh-9

200s63a/8sh-9a

200s42/8sh-13

200s42a/8sh-13a