

新乡 IS50-32-160卧式清水泵

产品名称	新乡 IS50-32-160卧式清水泵
公司名称	新乡市辉龙泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:IS50-32-160 材质:铸铁 性能:卧式泵
公司地址	新乡市老新原路（化工路南100米路边）
联系电话	13673546819

产品详情

型号	IS50-32-160	材质	铸铁
性能	卧式泵	用途	增压泵
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮吸入方式	单吸式	流量	12.5（m3/h）
叶轮数目	1	扬程	32（m）
汽蚀余量	2.0（m）	轴功率	2.5（kW）
吸入口径	50（mm）	排出口径	32（mm）

1，产品特点：采用iso国际标准联合设计的新系列产品。具有性能参数范围广，效率高，可靠性好，结构简单，便于使用和维修等特点。已被国家定为推广节能产品。

2，供输送清水及物理化学类似于水的不含固体颗粒的液体之用，液体温度不高于80度，适用于工厂，矿山，城市给排水和农田灌溉等。

3，全系列29种基本型，经切割可扩展为154种规格。流量范围：6.3-400m3/h扬程5-125m, 转速分为2900r/min和1450r/min两种。

4，型号意义：is50-32-200a(b)(c)

is----清水离心泵（采用iso标准）200----叶轮名义直径（mm)

50----泵进口直径（mm) a-----叶轮经第一次切割

32 ----泵出口直径（mm）b----叶轮经第二次切割

c----叶轮经第三次切割

5，性能参数：

泵型号	转速r/min	效率%	配套功率kw	必须汽蚀余量 m	叶轮直径mm	泵重
		47				
is50-32-125	2900	60	2.2-2	2.0	130	34
		60				
	1450	54	0.55-4	2.0		
		45				
is50-32-125a	2900	58	1.5-2	2.0	116.5	33
		58				
	1450	52	0.55-4	2.0		
		44				
is50-32-160	2900	54	3.0-2	2.0	158	39
		56				
	1450	48	0.55-4	2.0		
		42		2.0		
is50-32-160a	2900	52	2.2-2		148	38
		54				
	1450	45.5	0.55-4	2.0		
		40				
is50-32-160b	2900	50	1.5-2	2.0	137	37
		52				
	1450	42	0.55-4	2.0		
		38				
is50-32-200	2900	48	5.5-2	2.0	198	
		51				
	1450	42	0.75-4	2.0		
		37				
is50-32-200a	2900	46	4-2	2.0	185.5	42
		49.5				
	1450	40.5	0.55-4	2.0		
		36				
is50-32-200b	2900	44	3-2	2.0	172.5	41
		48.5				
	1450	39	0.55-4	2.0		
		28.5				
is50-32-250	2900	38	11-2	2.0	250	75