

新乡单吸多级卧式DG85-67X5锅炉给水泵

产品名称	新乡单吸多级卧式DG85-67X5锅炉给水泵
公司名称	新乡市辉龙泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DG85-67X5 材质:铸铁 性能:热水型
公司地址	新乡市老新原路（化工路南100米路边）
联系电话	13673546819

产品详情

型号	DG85-67X5	材质	铸铁
性能	热水型	用途	锅炉给水泵
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮吸入方式	单吸式	流量	55-85-100 (m ³ /h)
叶轮数目	3-9个	扬程	183-666 (m)
汽蚀余量	3.3-4.0-4.4 (m)	轴功率	75-250 (kW)
吸入口径	150 (mm)	排出口径	150 (mm)

1，工作范围：dg型锅炉给水泵是卧式单吸多级分段式离心泵，供吸送不含固体颗粒的清水或物理，化学性质类似清水的液体，输送介质温度不高于105度，适合于中，低压锅炉给水及城镇，山区，高楼供水，试压等环境。是国家经委，机电部联合推广的节能产品，用来替代gc型锅炉给水泵，其效率平均比gc泵高8%。

2，性能参数：

级数	流量q	扬程h	转数n	功率kw		效率	必须汽蚀余量	重量
	m ³ /h			m	轴功率			
3	55	222	2950	61.5	75	54	3.3	952
	85	201		68.4		65	4.0	
	100	183		71.6		65	4.4	
4	55	296	2950	82.1	110	54	3.3	1024
	85	268		95.4		65	4.0	
	100	244		102.2		65	4.4	
5	55	370	2950	102.5	160	54	3.3	1145
	85	335		119.3		65	4.0	
	100	305		127.7		65	4.4	

