

CQB50-32-160磁力驱动离心泵无接触无泄漏

产品名称	CQB50-32-160磁力驱动离心泵无接触无泄漏
公司名称	新乡市辉龙泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:不锈钢磁力泵 材质:不锈钢 原理:离心泵
公司地址	新乡市老新原路(化工路南100米路边)
联系电话	13673546819

产品详情

类型	不锈钢磁力泵	材质	不锈钢
原理	离心泵	用途	化工泵
泵轴位置	卧式	性能	无泄露
叶轮数目	单级	型号	CQB50-32-160
流量	3.2-100 (m ³ /h)	扬程	20-80 (m)
吸入口径	32-100 (mm)	排出口径	20-80 (mm)

cq系列磁力泵是联合设计组开发的新型完全无泄漏耐腐蚀泵。用于石油，化工，制药，冶炼，电镀，环保，食品，影视洗印，国防等行业，是输送易燃，易爆，挥发，有毒，稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的理想设备。吸入压力不大于0.2mpa，最大工作压力1.6mpa,温度不超过100度，密度不大于1600kg/m³,粘度不大于30x10⁻⁶m²/s的不含硬颗粒和纤维的液体。

性能参数：

型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	电机型号	电机功率 (kw)
cqb30-20-125	3.2	20	2900	35	yb802-2	1.1
cqb32-20-160	3.2	32	2900	35	yb90s-2	1.5
cqb40-25-105	6.3	12.5	2900	45	yb802-2	1.1
cqb40-25-125	6.3	20	2900	42	yb90l-2	2.2
cqb40-25-160	6.3	32	2900	35	yb100l-2	3
cqb40-25-200	6.3	50	以下同上	28	yb132s1-2	5.5
cqb50-40-85	12.5	8		56	yb802-2	1.1
cqb50-32-105	12.5	12.5		54	yb90l-2	2.2
cqb50-32-125	12.5	20		50	yb100-2	3
cqb50-32-160	12.5	32		46	yb112m-2	4
cqb50-32-200	12.5	50		39	yb132s2-2	7.5

cqb50-32-250	12.5	80		30	yb160l-2	18.5
cqb65-50-125	25	20		58	yb132s1-2	5.5
cqb65-50-160	25	32		56	yb132s2-2	7.5
cqb65-40-200	25	50		49	yb160 m-2	15
cqb65-40-250	25	80		46	yb180m-2	22
cqb80-65-125	50	20		66	yb132s2-2	7.5
cqb80-65-160	50	32		64	yb160m-2	15
cqb80-50-200	50	50		60	yb160l-2	18.5
cqb80-50-250	50	80		55	yb200l1-2	30
cqb100-80-125	100	20		72	yb160m-2	15
cqb100-80-160	100	32		70	yb160m-2	22
cqb100-65-200	100	50		68	yb200l-2	30
cqb100-65-250	100	80		64	yb225m-2	45