

# 玻璃纤维网格布尺寸 河南玻璃纤维网格布 瑞盛建材厂

产品名称	玻璃纤维网格布尺寸 河南玻璃纤维网格布 瑞盛建材厂
公司名称	临朐县瑞盛建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城关街道东朱封村
联系电话	13508965586

## 产品详情

外墙网格布是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料制成的，它的制造工艺讲究，复杂，是个不错的建材，这个产品的稳定性高，强度高，耐碱性能好，它的施工不仅简单而且易行，主要用于各种施工场所，是一种新型的材料。外墙网格布有很多的优点，比如说：重量轻、强度高、耐高温、耐碱等等。网格布对施工要求也很有讲究，这个网格布在市场上得到的反响也很大，在市场上的竞争力也蛮大，所以这就需要通过提高创新，创造力上来了，玻璃纤维网格布用途，还担心卖不出去吗？外墙网格布有质量好坏，这就需要消费者的火眼金睛，挑选好正规厂家的产品，尤其是你在挑选时要看牌子，尽量去买商家的产品，当然了这不是说所有的小的商店都是不好的，这也要看国家的颁发的资格证书。不过一般的网格布都是不错的。

抗断强度与玻璃支数或重量密不可分。目前我国市场上用于外墙外保温体系的玻纤网格布每平方米重量一般都在130g左右，强度普遍偏低，其常态抗断强度都只有1000 N/5cm左右。而在外墙外保温技术和法规比较成熟的欧洲或美国，对玻纤网格布的抗断强度都高得多。德国建筑技术委员会（DIBt）要求用于外墙外保温体系的玻纤网格布常态抗断强度 1750 N/5cm，玻璃纤维网格布报价，耐碱保留率 50%。国内的产品如达到该要求，平方米重量需在160g以上。

### 粘贴挤塑板（以下简称保温板）

a. 粘贴保温板应从下往上沿水平方向按板长方向铺贴，河南玻璃纤维网格布，上下两层板应沿水平方向错开板缝。

b.用抹子在每块保温板（保温板尺寸为600mm × 1200mm）一侧面周边涂上宽约6厘米，厚约1厘米的粘结剂，然后再在保温板同一侧中部均匀刮上8块直径约10厘米，厚约1厘米的粘结点，此粘结点必须布置均匀，每块保温板粘贴胶面积不小于40%。高层建筑七层以上粘结面积为70%，在板的四周抹上宽约10厘米，厚约1厘米的的框。中间均匀布置10个直径为16厘米，厚度约1厘米的点。（具体做法见附图B）

玻璃纤维网格布尺寸-河南玻璃纤维网格布-

瑞盛建材厂(查看)由临朐县瑞盛建材厂提供。临朐县瑞盛建材厂（[www.lqrsjc.com](http://www.lqrsjc.com)）是山东 潍坊,保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞盛建材厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞盛建材厂更加美好的未来。