

太阳能路灯

产品名称	太阳能路灯
公司名称	商安普国际光电科技（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京市 朝阳区望京广顺北大街222号星源国际B座13A05
联系电话	86 010 84728266

产品详情

品牌	*	型号	*
类型	*	防护等级	*
光源类型	LED	额定功率	12-50 (W)
电压	12 (V)	日照时间	* (h)
外形尺寸	* (mm)	寿命	* (h)
用途	*		

太阳能路灯是替代传统市电路灯的新型节能产品。采用太阳能电池板、控制器、铅酸免维护蓄电池与超高亮度发光二极管新型光源作为供电系统和光源,单位灯体独立供电，亮灯控制方式智能化，安装施工简易，不用挖沟布线。灯具规格可根据产品实际使用环境及情况进行合理化设计与配置，更大程度上提高产品的实用价值。适用于城市主要街道、旅游区、小区、等人群活动较多的公共场所。

灯杆结构

1、钢质灯杆及支架，表面喷塑处理，电池板连接采用专利防盗螺丝。太阳能电池板支架可3600旋转，灯杆是锥形设计，控制箱是地理式，灯杆的法兰先热镀锌后再喷塑，防止雨水、雪天湿气引起的腐蚀，控制箱，并加装专利防盗螺丝。各部分固定螺丝均用不锈钢材质并加弹簧眼线紧好，谢绝松动。灯坨与灯杆法兰盘无裂纹伤痕，螺丝齐全，螺栓长度能穿透灯坨法兰盘。

2、灯杆强度：整体抗风压值40kg/m2。灯杆、电池板支架及灯具（除光源以外）寿命：12年以上

灯具结构

1、灯具的反射罩采用高纯度阳极氧化铝板拉伸而成，并经氧化膜封闭处理，反光效果好。灯罩采用透明度好的pc材质，耐高温，抗老化，透光率达85%以上。防水防尘等级ip68

2、光源中心线落在路宽的(按x轴120度计算)范围内,每条街道的仰角一致；太阳能电池组件寿命：25年以

上,蓄电池寿命：不低于3-5年,蓄电池要采取泡沫保温措施；控制器寿命：8年；led光源寿命大于60000小时,光源光衰1年之内不高于15%.

3、太阳能系统保证储能供电时间不低于3-5个连续阴雨天

所有设备器材符合国家相关标准的技术要求，有国家认可的检测单位提供的有效期内的检测报告。