

不锈钢96芯光纤分纤箱图文详细描述

产品名称	不锈钢96芯光纤分纤箱图文详细描述
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:96芯分纤箱 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

不锈钢96芯光纤分纤箱图文详细描述 『普纬达光缆分纤箱(室外,室内)生产基地』 光纤配线箱|FTTH光纤分纤箱|FTTH光皮转换盒|不锈钢96芯光纤分纤箱图文详细描述 光缆分纤箱|FTTH楼道终端光分路箱(Fiber Access Terminal),不锈钢96芯光纤分纤箱图文详细描述 一般位于用户接入点,实现配线光缆与入户光缆的接续,分纤,配线等功能。 |FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|FTTH BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)(运营商:中国移动通信|中国电信|中国联通|中国铁通|广电网络专用)中华人民共和国通信行业标准 光缆分纤箱 YD/T 778-2006 《光缆分纤箱》 Q/CT 2354-2011 《光缆分纤箱技术要求》 适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。 适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使用场景:室内,室外,挂墙,挂杆,新老楼盘,FTTH光纤入户网。

FTTH光分路器箱|FTTH光缆分纤箱规格:(1分4,1分8,1比16,1:32,1X64分光分纤箱)

FTTH光纤分纤箱|FTTX光缆分线箱规格：（6芯,12芯,16芯,24芯,32芯,48芯,72芯,96芯,144芯
光纤分线箱）

光缆分光分纤箱应用于光缆到楼后提供安装光分路器的场所,进行外线光缆与配线光缆的
接续,配线,常安装在楼道内,弱电竖井等位置,有时也安装在大楼外墙。由光纤熔接区,配纤
区,走纤区,光分路器安装区等功能区组成,可以满足光缆的接续,存储,分配以及分光器安装,
大量用于FTTH中。

- 1.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器，配置更灵活自由，扩容方便，投资节省。
- 2.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。
- 3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。
- 5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空
- 6.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 7.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 8.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

二 产品性能说明:

- 1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.
- 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

三:主要技术参数

1、环境要求

工作温度： +5 ~ +40

相对湿度： 85% (+30)

大气压力：70KPa ~ 106Kpa

2、主要技术指标

插入损耗： 0.2dB

UPC回波损耗： 50dB

APC回波损耗： 60dB

插拔耐久性寿命： > 1000次

3、防雷技术指标

箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V（直流电）；

IR 1000M /500V

箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V（直流电）/min不击穿，无飞弧；U 3000V