

不锈钢144芯光纤分纤箱安装防水及配置

产品名称	不锈钢144芯光纤分纤箱安装防水及配置
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:144芯分纤箱 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

不锈钢144芯光纤分纤箱安装防水及配置光缆配线箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，不锈钢144芯光纤分纤箱安装防水及配置该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，不锈钢144芯光纤分纤箱安装防水及配置是ODN网络中重要的光接入点设备。

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

- 1.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器，配置更灵活自由，扩容方便，投资节省。
- 2.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。
- 3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。
- 5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空
- 6.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 7.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 8.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

二 产品性能说明:

- 1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.
- 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

三:主要技术参数

1、环境要求

工作温度： +5 ~ +40

相对湿度： 85% (+30)

大气压力：70KPa ~ 106Kpa

2、主要技术指标

插入损耗： 0.2dB

UPC回波损耗： 50dB

APC回波损耗： 60dB

插拔耐久性寿命： > 1000次

3、防雷技术指标

箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V（直流电）；

IR 1000M /500V

箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V（直流电）/min不击穿，无飞弧；U 3000V