

厂家大量库存工程机械NBR90度O型圈

产品名称	厂家大量库存工程机械NBR90度O型圈
公司名称	佛山市达曼森密封科技有限公司
价格	.10/件
规格参数	规格:AS568、JIS B 材质:NBR、氟胶、硅胶 产地:广东佛山
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园A区和桂中路5号
联系电话	0757-85587547 13318313660

产品详情

1.性能与用途

O型圈是实际生产生活中使用最多的密封件,可以密封单向压力,也可以密封双向压力或交变压力。

主要用于静密封,也有小部分动密封(常为气动往复运动)采用。在动态应用中,仅被推荐用于较好的工况,在旋转运动中,如果压力低,润滑充分,则可推荐使用。

O型圈的使用寿命决定于系统的润滑情况、压力、温度、密封间隙、速度、介质和金属件表面质量等因素。

材料广泛,各种橡胶,塑料甚至金属都可做O型密封的材料。因此其介质适应性和温度适应性都极为广泛。

小的安装沟槽尺寸。

结构简单,价格较低。

2.材料

现在常用材料为NBR(丁晴橡胶)和FKM(氟橡胶), NBR用于普通工况,主要防油防水;FKM主要用于温度较高(<160 ° C)的工况。