

达州遇水膨胀止水胶厂家

产品名称	达州遇水膨胀止水胶厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

遇水膨胀止水胶产品颜色为黑色；采用软管包装；遇水膨胀止水胶每支600毫升；重量为0.75千克；遇水膨胀止水胶外包装采用纸箱包装，每箱20支；

遇水膨胀止水胶一般可分为PJ220和PJ400两种，其检测标准为JG/T-312，与单组份聚氨酯密封胶的检测标准（JC/T-482）相比，主要差别是增加了遇水膨胀倍率和抗水压性能。pj220的遇水膨胀倍率为2.2倍以上，抗水压是1.5MPa，PJ400的遇水膨胀倍率是4倍以上，抗水压是2.5MPa。

遇水膨胀止水胶用途：

遇水膨胀止水胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝(含后浇带)、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。

遇水膨胀止水胶应用：

遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝;密封预制件之间的接缝(如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等);H型钢周围的接缝;密封螺栓或预铸孔周围的空隙等;正交桩墙的密封等