

# 供应多功能金属撕碎机 旧家具木材撕碎机 废旧轮胎双轴撕碎机

产品名称	供应多功能金属撕碎机 旧家具木材撕碎机 废旧轮胎双轴撕碎机
公司名称	河南广腾机械设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	
公司地址	温县祥云镇谷黄路恒信机械产业园
联系电话	13598078116

## 产品详情

双轴式撕碎机又称剪切式撕碎机，是通过剪切、撕裂、挤压等方式来减小物料尺寸的，这种撕碎机广泛用于废塑料、废橡胶、废木料等大体积废料。在国内破碎机的回收利用前期，为减容处理提供了质量可靠的设备。

双轴式破碎机主要针对粗碎，粗碎后的物料可通过下道工序进行有效的垃圾处理，资源化再利用。双轴式撕碎机专用于撕碎各种大尺寸、难粉碎物品，如沙发、装修垃圾、废旧电器、汽车等，具有可调物料尺寸的优点。

### 一、产品介绍

刀具的厚度和刀爪数量可根据不同物料更换。破碎中空物料时可配备压料装置提高产量。低转速运行，噪音和粉尘可达到较高的环保标准。

### 二、适用范围及粉碎效果

1、双轴撕碎机将各种废旧木材、树根、圆木、树枝、树皮、木材边角料、木托板、废旧家具、废旧门窗、废旧木板、纸板、废旧三合板、带钉子的木板、废旧建筑模板等撕碎成块状片状。

同一机型，处理物料不同，产量会有差异（如纸质类、塑料类、木材类与金属类）。

2、出料规格不同，所用刀具规格、数量与爪数也不同，可根据用户实际需求定做。

### 三、用户现场视频

双轴撕碎机刀具的厚度和刀爪数量可根据不同物料更换。破碎中空物料时可配备压料装置提高产量。

物料通过进料系统进入撕碎箱体内部，箱体上承载有撕碎刀片，推料箱将物料推至刀片附近，物料经过

撕碎刀片撕扯、挤压、剪切等综合作用，撕碎成小块的物料，从筛网孔中排出。

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/146.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/159.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/158.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/156.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/155.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/154.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/160.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/161.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/166.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/165.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/168.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/167.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/171.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/170.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/169.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/172.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/176.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/175.html>

<https://www.guangtengjixie.com/dongtai/177.html>

#### 四、产品维护与保养

- 1、双轴撕碎机在开机后，确认无误后方可投产生产。
- 2、双轴撕碎机在投产时应均匀的添加物料，避免设备过载或者是堵塞。
- 3、双轴撕碎机轴承的温升不超过35℃，高温不超过70℃，如超过70℃时应立即停机，查明原因加以消除。

- 4、停机前，应首先停止加料工作，待破碎腔内被破碎物完全排出后，方可关闭电动机。
- 5、在破碎时，若因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立即关闭电动机，要将物料清理后，方可再起动。
- 6、双轴撕碎机锤板一端磨损后，可调头使用。

双轴式破碎机特点：动刀厚重，破效高，动、定刀均采用合金钢铸造，结实，寿命长，抗高扭矩，极坚固易调整，维护费用低，经济耐用。

双轴式破碎机运转及日常维护，将设备固定在地基上，先空机起动，检查设备在运输过程中有无损坏，如有变形等，运转时，轴承和减速机注水定量润滑油，正常运转时，先开出料输送机，再点火，直到设备运转后，才加料破碎。每次开机前检查轴承润滑情况，每次开机后仔细清洗设备，严禁设备浸水。

双轴式破碎机的出现，使我们生活中大量的垃圾得到了合理的资源化，也使我们生活中一些难以处理的垃圾得到了直接的粉碎，真正实现了垃圾的资源化，被称为是一种对人类有益的破碎机械。