

耐老化真空袋模具硅胶 汽车配件专用真空袋液体硅胶

产品名称	耐老化真空袋模具硅胶 汽车配件专用真空袋液体硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	66.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

耐老化真空袋模具硅胶 汽车配件专用真空袋液体硅胶概述：

耐老化真空袋模具硅胶 汽车配件专用真空袋液体硅胶属于双组份加成型硅胶的一种，也叫做加成型硅胶，双组分加成型硅胶。由两部分组成：A组分是硅胶，B组分是含固化剂的硅胶；两组分按1:1的比例混合配比。可室温固化也可加温快速固化。

耐老化真空袋模具硅胶 汽车配件专用真空袋液体硅胶技能参数：

外观	硬度 (邵尔A)	两组分混合重量比 (A:B)	动力粘度 (mPa · s)	拉伸强度 (MPa)	撕裂强度 (KN/m)	伸长率 (%)	密度 (g/cm ³)	操作时间 (min)	硫化时间 (h)	线缩水率 (%)
半透明	40 ± 2	1:1 or 1:0:1	12000 ± 2000	6.2	12 ± 2	320	1.14	20-40	3-5h (25)	0.1
									20-30min (60)	

耐老化真空袋模具硅胶 汽车配件专用真空袋液体硅胶用途：

动车头，过滤芯胆，汽车底板，石膏线吊顶，风力发电机修口盖，机舱罩配件，污水处理板，航标灯塔，船艇等的真空灌注工艺过程中使用。

耐老化真空袋模具硅胶 汽车配件专用真空袋液体硅胶使用方法：

1. 取A与B按比例（1:1混合）搅拌均匀，容器内周边的硅胶一定要搅拌均匀，然后放入真空机抽真空排泡（如果没有真空机，可以把操作时间延长自动排气泡），一般操作时间大约10-15分钟

左右。

2. 倒入模具后，加温到80 10-15分钟，固化成型即可取出。

3.

使用前，请取少量按照比例进行实验，以掌握其操作技巧，熟悉硅胶各方面的性能，以便生产大货。

真空袋液体硅胶包装规格：

· 包装规格：A：25kg /200kg B：25kg /200kg，铁桶包装