

# 高压疏通吸粪车 新型无害化吸污车 禽粪处理车

产品名称	高压疏通吸粪车 新型无害化吸污车 禽粪处理车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	610000.00/台
规格参数	品牌:深圳市九九八 型号:H3 产地:东莞
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

## 产品详情

据统计，2014年我国城市粪渣的清运量已超过4000万吨。粪渣具有污染物和资源双重特性。而在我国，自古以来就有将粪渣用作肥料，但是自从上世纪0年代以来，城市粪渣的农用出现急剧下降，导致大量粪便无处可去，迫使大量粪渣向城市附近区域倾倒，造成严重的卫生和环境污染。权威机构调查显示，统计的我国600多座城市中，目前仅有16%的采用无害化处理，处理率为零的城市至少占55%。可见，城市粪渣的处理已成为当前城市环境保护发展战略必须解决的一个紧迫问题，也是一个技术难题。实现城市粪渣的无害化处理和资源化利用，对解决城市环境污染问题以及推动废物的循环再生利用具有重要意义。

高压疏通吸粪车实现了化粪池清掏90%以上机械化作业，不仅清理彻底,而且它自身“携带”了压缩甩干化粪池污物处理机，粪便现场干化处理，污水由市政管道排走，粪渣则当成生活垃圾进行处理或制成有机肥料，不用来回运输，提高了工作效率。该设备广泛运用于各种污泥、淤泥、粪便等污物无害化处理，有效率处理污物，还可加装管道疏通装置，能够疏通直径800-1000mm的管道。该车在实际运用中一般用于化粪池清掏、粪便的移动式无害化处理、市政河道清淤工程、市政管道疏通以及各类工厂产生的污泥和其它淤泥的环保处理。

我公司采用新型MT-生活污水快速处理装置，该设备中除了普遍采用的絮凝法之外，还独特添加了管道混合器以及管道反应器，利用化学氧化法以及物理涡流法，取代了传统的处理方法，并有效去除污水中的COD、BOD、NH<sub>4</sub>-N、P等污染物。本技术把城市粪便的无害化处理和资源化利用相结合。一方面减低了城市粪便的污染问题；同时，通过处理，在短时间内使人类粪便中的高分子有机物分解成为园林绿化可以很快吸收绿色有机肥料。高压疏通吸粪车是把粪便的无害化处理和资源化利用相结合，一方面能减低粪便的污染问题，另一方面通过处理在短时间内使人类粪便中的高分子有机物分解成为园林绿化可以很快吸收绿色有机肥料，脱出来的水质达到次中水排放标准，真正达到废物再利用，资源可持续发展的目的。

高压疏通吸粪车配备自主发电机组，整合了旋转甩干、自主发电、高压硬化等多个系统。操作更简单、更标准、更环保，现场处理无异味。通过这套设备处理之后，污水变中水，垃圾被提炼出来、粪便或淤泥也被完全分离出来。从源头处理，达到处理与利用相结合的目的。粪便清掏车可谓一辆无害化率移动污物处理工厂，它首先利用真空泵将化粪池内混合物抽至固废分离器中，再将混合物中的塑料袋、石块、金属等杂物分离压缩至杂物仓内，而污水悬浊物被送至车顶的储存池中搅拌并送入化学处理池，净化原料调配池中的净化原料将自动投放至化学处理池中，经两级化学处理净化后，至车尾固液分离器进行分离，分离后的排放水能达到相关单位三类水质标准可以直接排放，分离出的固态有机物无异味、无污染，在车尾排出。

高压疏通吸粪车型号介绍：H3型该型号外观呈长方形，长4.2米，宽2.2米，高2.4米，处理速度约为每小时15-20m<sup>3</sup>，具有固液分离、药水搅拌、粪便、污物分类系统、前段垃圾分离在技术上突破传统甩干，采用椭圆式碟片规则运转方式分离垃圾，不易堵塞，容易清洗。H6型该设备长5.2米，宽2.2米，高2.4米，H6型号与H3型号在功能上一致，但是在H3的基础之上，增加了粪便、污物分离系统的直径，同比扩大了\*\*供给系统，在工作效率上比H3提高了三分之一，处理速度约为每小时25-30立方。主要用于大型工程、学校、养猪场、内河淤泥清理等。其它H3型号可加装疏通，可疏通800mm-1000mm的管道，也可根据客户需求可提供定制。我司设备一般配备东风底盘，均为国五/国六商用车底盘，整车拥有特种作业车公告，我司负责上牌到客户所在城市。由于车辆动力并不与底盘挂钩，底盘也可自购。

应注意哪些问题一、化粪池、隔油池清理准备及方案1、将施工区域封闭，安全员在施工区摆放警示标志。2、打开化粪池井口通风，使池内的沼气自然释放，同时采用消防水处理沼气。了解化粪池使用年限，使用情况，堵塞情况，埋入或露出建筑物部分有无损坏等问题。3、有沼气测定仪测试沼气指标，排放至安全值4、测量人员根据图纸上的化粪池施工所在位置进行测量摸底工作。通过测量人员对现状污水井内的淤泥高程、管径、管道走向进行测量摸底，与图纸和设计资料进行复查、核对；是测量摸底的数据准确无误。5、根据施工计划安排，施工前对施工机具已安排到位并且对机械设备做好检查、维修和必要的保养工作，确保施工设备的正常使用。6、抓好安全文明施工工作。穿戴安全帽、工作服、防护面具等施工用品。7、施工前，对现场管理人员、机械设备驾驶员、现场施工人员进行专门组织技术培训、安全培训及施工技术交底，学习本工作范围内的相关知识，明确职责。8、采用人员和机器将化粪池内的污物和污水抽吸清理，将池内的杂物清理干净，因长时间的沉积粪污和杂物形成板结会影响正常使用。9、采用封闭施工：晚上施工，垃圾不在现场过夜。有专用车辆将垃圾运到垃圾处理场进行处理。完工后打扫施工现场周边的环境卫生，\*\*\*后恢复设施及原有的园艺，经客户验收合格后交付使用。